

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Tavoli Refrigerati	MACROOOO330	TRTIPTNPA	Tavoli Refrigerati MI

PRODOTTO

Tavolo refrigerato MI 1 porta -2+8°C con alzatina



GAMMA CODICE MODELLO FUNZIONE
Tavoli Refrigerati **MACROOOO330** **TRTIPTNPA** **Tavoli Refrigerati MI**

PRODOTTO

Tavolo refrigerato MI 1 porta -2/+8°C con alzatina



DATI TECNICI

RANGE:	-2/+8°C	
LARGHEZZA (mm):	910	
PROFONDITA' (mm):	700	
ALTEZZA (mm):	890	
PESO (Kg):	135	
VOLUME (m ³):	0.54	
POTENZA EL. (kW):	0.25	
ALIMENTAZIONE (V):	VAC230	
FREQUENZA (Hz):	50Hz	
DIMENSIONI INTERNE (mm):	343x530x580(h) mm	
MATERIALE ESTERNO:	304	
MATERIALE INTERNO:	304	
CAPACITA' LORDA (L):	105	
FUNZIONAMENTO:	Ventilato	
PORTE:	1 Porta	
DOTAZIONE STANDARD:	1 Griglia plastificata GN1/1 per porta.	
TIPOLOGIA SBRINAMENTO:	Gas caldo	
POTENZA FRIGORIFERA:	425	
ENERGY CLASS: A	TIPO GAS:	R290 / 3
QUANTITA' DI REFRIGERANTE (g):	80	
LIVELLO DI RUMORE:	51	
ENERGIA PER ANNO:	507	
CLASSE CLIMATICA:	5 +40°C 40%	

DESCRIZIONE


Struttura a monoscocca H=710mm in acciaio inox AISI 304. Finitura esterna satinata scotch-brite. Spessore di isolamento di 60mm per la scocca e 50mm per le porte con schiumatura ad alta densità (40 kg/mc). Schiena esterna in lamiera zincata, optional in acciaio inox AISI 304 scotch-brite. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza H 140/230mm. Cella con angoli arrotondati per una migliore pulizia interna. Porte auto-chiudenti con fermo a 95°. Guarnizioni magnetiche porta e cassette facilmente sostituibili. Unità refrigerante a monoblocco. Sistema di ventilazione canalizzata sulla schiena per una perfetta ed omogenea temperatura interna. Sbrinamento a gas caldo ed evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Maniglie ergonomiche. Opzionale il vano tecnico a sinistra per entrambe le versioni. Alimentazione standard 230V/50Hz. Cerniere porte superiori ed inferiori fissate frontalmente sulla scocca (intercambiabili senza dover togliere il piano di lavoro). Porte reversibili. Fornito con 1 coppie guide + 1 griglie GN 1/1 in acciaio plastificato. Gas refrigerante R290. Classe energetica A (507 kWh/anno)



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Tavoli Refrigerati	MACROOOO33O	TRTIPTNPA	Tavoli Refrigerati MI

PRODOTTO

Tavolo refrigerato MI 1 porta -2+8°C con alzatina



DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:

VAC230 50Hz

Tipologia di spina elettrica:

con cavo e spina Schuko

