

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühltische	MACROOOO370	TRT2PTNSP	Kühltische MI

PRODUKT

Kühltisch MI -2+8°C 2 Türen ohne Arbeitsplatte



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühltsiche	MACROOOO370	TRT2PTNSP	Kühltsiche MI

PRODUKT

Kühltsich MI -2+8°C 2 Türen ohne Arbeitsplatte



TECHNISCHE DATEN

RANGE:	-2/+8°C		
BREITE (mm):	1351		
TIEFE (mm):	680		
HÖHE (mm):	850		
GEWICHT (Kg):	149		
VOLUMEN (m ³):	1.03		
GESAMT-WATT (kW):	0.25		
NETZSPANNUNG (V):	VAC230		
FREQUENZ (Hz):	50Hz		
INNENABMESSUNGEN (mm):	791x530x580(h) mm		
AUSSENATERIAL:	304		
INNENMATERIAL:	304		
BRUTTOVOLUMEN (L):	243		
BETRIEBSMODUS:	Umluftkühlung		
TÜREN:	2 Türen		
STANDARD AUSSTATTUNG:	1 Kunststoff-Beschichtetes Gitter GN1/I pro Tür		
ABTAUEN-TYP:	Heissem Gas		
KÄLTELEISTUNG:	425		
ENERGIEKLASSE: A	GASART:	R290 / 3	
KÄLTEMITTELMENGE (g):	80		
GERÄUSCHPEGEL:	51		
ENERGIE PRO JAHR:	570		
KLIMA CLASSE:	5 +40°C 40%		

BESCHREIBUNG


Korpus - in einem Stück hochdruckgeschäumt - aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Schoch-Brite). Korpushöhe 710mm. Ohne Arbeitsplatte. 60 mm (Korpus) und 50 mm (Tür) starke Isolierung, Polyurethanschaum hoher Dichte (40kg/m³). Rückwand aus verzinktem Blech, optional aus Edelstahl AISI 304 Scotch-Brite. Höhenverstellbare Edelstahlfüße 140/230H mm. Kühlzelle mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung. Selbstschließende Türen mit 95°-Stop. Leicht abnehmbare Magnetdichtungen auf Türen und Schubladen. Monoblock-Kühlaggregat. Kanalisiertes Belüftungssystem auf der Rückseite für eine perfekte und homogene Innentemperatur. Automatische Abtauung und Verdunstung von Abtauwasser mittels Heissgas. Ergonomische Handgriffe. Optional: Kühlfach links angeordnet. Stromversorgung 230V/50Hz. Türscharnieren können leicht getauscht werden, ohne die Arbeitsplatte zu entfernen. Türanschlag wechselbar. 2 Schienenpaare + 2 Roste GN I/I aus kunststoffbeschichtetem Stahl im Lieferumfang enthalten. Kältemittel R290. Energieeffizienzklasse A (570 kWh/Jahr).



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühlische	MACROOOO370	TRT2PTNSP	Kühlische MI

PRODUKT

Kühlisch MI -2+8°C 2 Türen ohne Arbeitsplatte



INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss:

VAC230 50Hz

Typ des Steckers:

mit Kabel und Schuko-Stecker

