

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Tables Refrigerées	MACROOOO47I	TRT3PBTCP	Tables Refrigerées MI

ARTICLE

Table réfrigérée MI 3 portes -10 - 20°C sans dossier



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Tables Refrigerées	MACROOOO47I	TRT3PBTCP	Tables Refrigerées MI

ARTICLE

Table réfrigérée MI 3 portes -10 - 20°C sans dossier



DONNÉES TECHNIQUES

RANGE:	-20/-10°C	
LARGEUR (mm):	1805	
PROFONDEUR (mm):	700	
HAUTEUR (mm):	890	
POIDS (Kg):	208	
VOLUME (m ³):	1.44	
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	0.87	
TENSION (V):	VAC230	
FREQUENCE (Hz):	50Hz	
DIM. INTERNES (mm):	1239x530x580(h) mm	
MATÉRIAU EXTÉRIEUR:	304	
MATÉRIAU INTERNE:	304	
CAPACITE' BRUTE (L):	381	
MODE DE FONCTIONNEMENT:	Ventile	
PORTES:	3 Portes	
EQUIPEMENT STANDARD:	1 Grille Plastifiée GNI/1 pour porte.	
TYPE DE DÉGIVRAGES:	Gaz chaude	
PUISSANCE FRIGORIFIQUE:	600	
CLASSE ÉNERGÉTIQUE:	D	TYPE DE GAZ: R290 / 3
QUANTITÉ DE RÉFRIGÉRANT (g):	120	
NIVEAU DE BRUIT:	59	
ÉNERGIE PAR ANNÉE:	3077	
CLASSE CLIMATIQUE:	5 + 40°C 40%	

DESCRIPTION



Structure monocoque H=710mm en acier inox AISI 304. Avec dessus à bord carré. Finition extérieure en scotchbrite Satiné. Epaisseur d'isolation de 60 mm pour le corps et 50 mm pour les portes avec mousse haute densité (40 kg/m³). Finition extérieure en tôle galvanisée, en option en acier inox AISI 304 scotch-brite. Pieds en acier inox réglable en hauteur H 140/230 mm. Chambre froide avec coins arrondis pour un meilleur nettoyage intérieur. Portes à fermeture automatique avec arrêt à 95°. Joints magnétiques sur portes et tiroirs facilement remplaçables. Groupe frigorifique monobloc. Système de ventilation canalisé à l'arrière pour une température interne parfaite et homogène. Dégivrage par gaz chaud et évaporation automatique de l'eau de condensation. Poignée ergonomique. Compartiment technique gauche en option sur les deux modèles. Alimentation standard 230V/50Hz. Charnières de porte supérieure et inférieure fixées à l'avant du corps (amovibles sans avoir à enlever le dessus de travail). Portes réversibles. La version standard comprend: 3 paires de glissières + 3 grille GN I/1 en acier plastifié. Gaz réfrigérant R290. Classe efficacité énergétique D (3077 kWh/an).

GAMME

CODE

MODÈLE

FONCTION

Tables Refrigerees

MACRO000471

TBT3PBTCP

Tables Refrigerees MI

ARTICLE


Table réfrigérée MI 3 portes -10 -20°C sans dossier



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Tables Refrigerees	MACROOOO47I	TRT3PBTCP	Tables Refrigerees MI

ARTICLE

Table réfrigérée MI 3 portes -10 - 20°C sans dossieret



DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique:	VAC230 50Hz
Type de fiche électrique:	avec câble et fiche Schuko

