

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACROOOO52I	TRT4PBTSP	Mesas Refrigeradas MI

PRODUCTO

Mesa para congelados MI 4 puertas -10-20°C sin encimera



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACROOOO52I	TRT4PBTSP	Mesas Refrigeradas MI

PRODUCTO

Mesa para congelados MI 4 puertas -10-20°C sin encimera



DETALLES TÉCNICOS

RANGE:	-20/-10°C		
ANCHO (mm):	2247		
PROFUNDIDAD (mm):	680		
ALTURA (mm):	850		
PESO (Kg):	207		
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	1.79		
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	0.87		
VOLTAJE (V):	VAC230		
FRECUENCIA (Hz):	50Hz		
DIM. INTERNAS (mm):	1687x530x580(h) mm		
MATERIAL EXTERIOR:	304		
MATERIAL INTERNO:	304		
CAPACIDAD BRUTA (L):	519		
MODO DE FUNCIONAMIENTO:	Ventilado		
PUERTAS:	4 Puertas		
EQUIPAMIENTO DE SERIE:	1 parrilla plastificada GNI/1 para puerta.		
TIPO DE DESCONGELACIÓN:	Gas caliente		
POTENCIA REFRIGERANTE:	600		
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA	<b>D</b>	TIPO DE GAS	<b>R290 / 3</b>
CANTIDAD DE REFRIGERANTE (g):	120		
NIVEL DE RUIDO:	59		
ENERGÍA POR AÑO:	3621		
CLASE CLIMA:	5 + 40°C 40%		

DESCRIPCIÓN



Estructura monocasco H=710mm en acero inoxidable AISI 304. Sin encimera. Acabado exterior satinado Scotch Brite. Espesor de aislamiento de 60 mm para el cuerpo y 50 mm para las puertas con espuma de alta densidad (40 kg/m<sup>3</sup>). Resaca externa en chapa galvanizada, opcional en acero inoxidable AISI 304 scotch-brite. Pies de acero inoxidable regulables en altura H 140/230 mm. Celda con esquinas redondeadas para una mejor limpieza interna. Puertas de cierre automático con tope de 95°. Juntas magnéticas para puertas y cernos fácilmente reemplazables. Unidad de refrigeración monobloque. Sistema de ventilación canalizado en la espalda para una temperatura interna perfecta y homogénea. Desescarche por gas y defrost y evaporación automática del agua condensada. Asas ergonómicas. El compartimento técnico de la izquierda es opcional para ambas versiones. Fuente de alimentación estándar 230V/50Hz. Bisagras de puerta superior e inferior fijadas en el frontal del cuerpo (intercambiables sin necesidad de desmontar la encimera). Puertas reversibles. Se suministra con 1 par de guías + 1 rejilla de acero plastificado GN I/I. Gas refrigerante R290. Clase energética E (2390kWh/año)

GAMA

CÓDIGO

MODELO

FUNCIÓN

Mesas Refrigeradas

MACROOOO59I

TRT 4PBTSP

Mesas Refrigeradas MI

PRODUCTO


Mesa para congelados MI 4 puertas -10-20°C sin encimera



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACROOOO52I	TRT4PBTSP	Mesas Refrigeradas MI

PRODUCTO

Mesa para congelados MI 4 puertas -10-20°C sin encimera



DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:	VAC230 50Hz
Tipo de enchufe eléctrico:	con cable y enchufe Schuko

