

SERIE ARTIKELNUMMER MODELL FUNKTION
Kühltische MACROOOO730 TRT4PPTNSP Kühltische MI - Vorbereitet für externe Kühlung

PRODUKT

Kühltisch MI -2+8°C 4 Türen ohne Arbeitsplatte. Für Zentralkühlung.



TECHNISCHE DATEN

RANGE:	-2/+8°C
BREITE (mm):	2037
TIEFE (mm):	680
HÖHE (mm):	850
GEWICHT (Kg):	164
VOLUMEN (m ³):	1.54
GESAMT-WATT (kW):	0.1
NETZSPANNUNG (V):	VAC230
FREQUENZ (Hz):	50Hz
INNENABMESSUNGEN (mm):	1687x530x580(h) mm
AUSSENATERIAL:	304
INNENMATERIAL:	304
BRUTTOVOLUMEN (L):	519
BETRIEBSMODUS:	Umluftkühlung
TÜREN:	4 Türen
STANDARD AUSSTATTUNG:	1 Kunststoff-Beschichtetes Gitter GN I/I pro Tür
ABTAUEN-TYP:	Elektrische
KÄLTELEISTUNG:	550
GASART:	R134a
KLIMA CLASSE:	5 +40°C 40%


BESCHREIBUNG

Kühltisch -2 +8°C vorbereitet für Zentralkühlung. Korpus - in einem Stück hochdruckgeschäumt - aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Schoch-Brite). Korpushöhe 710mm. Ohne Arbeitsplatte. 60 mm (Korpus) und 50 mm (Tür) starke Isolierung, Polyurethanschäum hoher Dichte (40kg/m³). Rückwand aus verzinktem Blech, optional aus Edelstahl AISI 304 Scotch-Brite. Höhenverstellbare Edelstahlfüße 140/230H mm. Kühlzelle mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung. Selbstschließende Türen mit 95°-Stop. Leicht abnehmbare Magnetdichtungen auf Türen und Schubladen. Monoblock-Kühlaggregat. Kanalisiertes Belüftungssystem auf der Rückseite für eine perfekte und homogene Innentemperatur. Elektrische Abtauung und automatische Verdunstung von Abtauwasser. Ergonomische Handgriffe. Optional: Kühlfach links angeordnet. Stromversorgung 230V/50Hz. Türscharnieren können leicht getauscht werden, ohne die Arbeitsplatte zu entfernen. Türanschlag wechselbar. 4 Schienenpaare + 4 Roste GN I/I aus kunststoffbeschichtetem Stahl im Lieferumfang enthalten. Kältemittel R134a.



SERIE ARTIKELNUMMER MODELL FUNKTION
**Kühltische MACROOOO73O TRT4PPTNSP Kühltische MI - Vorbereitet für
 externe Kühlung**

PRODUKT
Kühltisch MI -2+8°C 4 Türen ohne Arbeitsplatte. Für Zentralkühlung.



INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss:

VAC230 50Hz

Typ des Steckers:

mit Kabel und Schuko-Stecker

