

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACROOOO64O	TRT2PPBTSP	Mesas Refrigeradas M1 - Preparadas para unidad remota

PRODUCTO



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACRO000640	TRT2PPBTSP	Mesas Refrigeradas MI - Preparadas para unidad remota

PRODUCTO



DETALLES TÉCNICOS

RANGE:	-20/-10°C
ANCHO (mm):	1141
PROFUNDIDAD (mm):	680
ALTURA (mm):	960
PESO (Kg):	122
VOLUMEN (m³):	0.87
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	0.1
VOLTAJE (V):	VAC230
FRECUENCIA (Hz):	50Hz
DIM. INTERNAS (mm):	791x530x580(h) mm
MATERIAL EXTERIOR:	304
MATERIAL INTERNO:	304
CAPACIDAD BRUTA (L):	243
MODO DE FUNCIONAMIENTO:	Ventilado
PUERTAS:	2 Puertas
EQUIPAMIENTO DE SERIE:	1 parrilla plastificada GN1/I para puerta.
TIPO DE DESCONGELACIÓN:	Eléctrico
POTENCIA REFRIGERANTE:	500
TIPO DE GAS	R452a
CLASE CLIMA:	5 + 40°C 40%

DESCRIPCIÓN


Mesa refrigerada -10-20°C preparada para unidad de condensación remota. Estructura monocasco en acero inoxidable AISI 304. Sin encimera. Acabado exterior satinado Scotch Brite. Espesor de aislamiento de 60 mm para el cuerpo y 50 mm para las puertas con espuma de alta densidad (40 kg/mc). Respaldo externo en chapa galvanizada, opcional en acero inoxidable AISI 304 scotch-brite. Pies de acero inoxidable regulables en altura H 140/230 mm. Celda con esquinas redondeadas para una mejor limpieza interna. Puertas de cierre automático con tope de 95°. Juntas magnéticas para puertas y cajones fácilmente reemplazables. Sistema de ventilación canalizado en la espalda para una temperatura interna perfecta y homogénea. Desescarche eléctrico y evaporación automática del agua condensada. Asas ergonómicas. Compartimento técnico opcional a la izquierda. Fuente de alimentación estándar 220-240V 50/60Hz. Gas refrigerante R452a. Bisagras de puerta superior e inferior fijadas en el frontal del cuerpo (intercambiables sin necesidad de desmontar la encimera). Puertas reversibles. Se suministra con 1 par de guías + 1 rejilla de acero plastificado GN I/I.



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACROOOO64O	TRT2PPBTSP	Mesas Refrigeradas MI - Preparadas para unidad remota

PRODUCTO

Mesa para congelados MI 2 puertas -10-20°C preparada para unidad de condensación remota, sin encimera



DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:

VAC230 50Hz

Tipo de enchufe eléctrico:

con cable y enchufe Schuko

