

GAMME

Cellules de refroidissement rapide

CODE

RF42EMABKMA20OZZ3A

MODÈLE

MFO31A-R290

ARTICLE

Cellule de refroidissement mixte 3xGN I/I avec groupe à air.



GAMME

Cellules de refroidissement rapide

CODE

RF42EMABKMA20OZZ3A

MODÈLE

MFO31A-R290

ARTICLE

Cellule de refroidissement mixte 3xGN I/I avec groupe à air.



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	625
PROFONDEUR (mm):	700
HAUTEUR (mm):	520
POIDS (Kg):	55
VOLUME (m ³):	0.34
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	0.65
TENSION (V):	VAC 230 IN
FREQUENCE (Hz):	50Hz
DIM. INTERNES (mm):	330x600x275(h) mm
ÉPAISSEUR DE L'ISOLATION (mm):	40
TYPE DE DÉGIVRAGES:	Porte ouverte
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W):	552
CAPACITÉ DU PLATEAU GN:	3x GNI/I
INTERAXIS (mm):	69
TYPE DE GAZ:	R290
QUANTITÉ DE RÉFRIGÉRANT (g):	80
NIVEAU DE BRUIT:	<70
RENDEMENT DE REFROIDISSEMENT RAPIDE (+3°C) - Kg:	8
RENDEMENT DE REFROIDISSEMENT RAPIDE (-18°C) - Kg:	5

DESCRIPTION

Cellule de refroidissement 3xGN I/I avec groupe à air. Refroidissement rapide de +90 à +3°C et surgélation rapide de +90 à -18°C au cœur avec contrôle électronique. Livré avec une cloison porte-plateaux. Rendement par cycle de 8 kg (refroidissement rapide) et de 5 kg (surgélation rapide). Température : +90/+3°C +90/-18°C. Sonde de température standard (non chauffable). La cellule est équipée avec une porte à charnière sur la gauche.

