

SERIE

**Schnellkühler und Schockfroster**

ARTIKELNUMMER

**RF42EMABKMA2OOZZ3A**

MODELL

**MFO3IA-R290**

PRODUKT

**Schnellkühler und Schockfroster 3xGN I/I, luftgekühltes Aggregat.**



SERIE

**Schnellkühler und Schockfroster**

ARTIKELNUMMER

**RF42EMABKMA2OOZZ3A**

MODELL

**MFO3IA-R290**

PRODUKT

**Schnellkühler und Schockfroster 3xGN I/I, luftgekühltes Aggregat.**



**TECHNISCHE DATEN**

BREITE (mm):	<b>625</b>
TIEFE (mm):	<b>700</b>
HÖHE (mm):	<b>520</b>
GEWICHT (Kg):	<b>55</b>
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	<b>0.34</b>
GESAMT-WATT (kW):	<b>0.65</b>
NETZSPANNUNG (V):	<b>VAC 230 IN</b>
FREQUENZ (Hz):	<b>50Hz</b>
INNENABMESSUNGEN (mm):	<b>330x600x275(h) mm</b>
ISOLIERSTÄRKE (mm):	<b>40</b>
ABTAUEN-TYP:	<b>Offene Tür</b>
KÄLTELEISTUNG (W):	<b>552</b>
FASSUNGSVERMÖGEN GN:	<b>3x GNI/I</b>
INTERAXIS (mm):	<b>69</b>
GASART:	<b>R290</b>
KÄLTEMITTELMENGE (g):	<b>80</b>
GERÄUSCHPEGEL:	<b>&lt;70</b>
SCHNELLE ABKÜHLUNG (+3°C) - Kg:	<b>8</b>
SCHNELLE ABKÜHLUNG (-18°C) - Kg:	<b>5</b>

**BESCHREIBUNG**

Schnellkühler und Schockfroster 3xGN 2/3 mit elektronischer Steuerung. Temperatur: +90/+3°C +90/-18°C. Aufnahme von 3 GNI/l. Ausgestattet mit herausnehmbarem Rostaufnahmegestell für GN-Bleche und Kerntemperaturfühler (nicht beheizt). Luftgekühltes Aggregat. Türanschlag links. Leistung per Zyklus 8 kg (Schnellabkühlung) und 5 kg (Schockfrosten).

