

GAMMA

Abbattitori Rapidi di Temperatura

CODICE

RF421MAEHYFIOOEF3A

MODELLO

MST122A

PRODOTTO

Abbattitore misto programmabile 12xGN 2/1, o 24xGN1/1 con gruppo ad aria



GAMMA

Abbattitori Rapidi di Temperatura

CODICE

RF421MAEHYFIOOEF3A

MODELLO

MST122A

PRODOTTO

Abbattitore misto programmabile 12xGN 2/1, o 24xGN1/1 con gruppo ad aria



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	1100
PROFONDITA' (mm):	1080
ALTEZZA (mm):	1860
PESO (Kg):	295
VOLUME (m ³):	2.85
POTENZA EL. (kW):	3.74
ALIMENTAZIONE (V):	400V-3N+PE
FREQUENZA (Hz):	50 Hz
DIMENSIONI INTERNE (mm):	670x930x880(h) mm
SPESSORE ISOLAMENTO (mm):	60
POTENZA FRIGORIFERA (W):	2724
CAPACITÀ TEGLIE - GN:	44/28/22
INTERASSE (mm):	75
TIPO GAS:	R452A
QUANTITÀ DI REFRIGERANTE (g):	2300
CLASSE CLIMATICA:	5
RESA ABBATTIMENTO (+3°C) - Kg:	75
RESA ABBATTIMENTO (-18°C) - Kg:	50
RESA PER CICLO +65/+10°C - Kg:	70
RESA PER CICLO +65/-18°C - Kg:	45

DESCRIZIONE

Abbattitore rapido di temperatura, raffreddamento rapido da +90°C a +3°C / da +90°C a -18°C. Capacità teglie (GN 1/1) 44 / 28 / 22 con passo 38 / 57 / 75 mm. inserimento teglia lato 530 mm. Abbattitore programmabile a controllo elettronico, dotato di sistema di sbrinamento automatico, sistema di attivazione sterilizzatore, dotato di paratia portateglie estraibile. Gruppo refrigerante ad aria, gas refrigerante R452A. Porta incernierata a destra, con guarnizione magnetica e cerniera autochiudente, evaporatore ispezionabile e lavabile con deflettore incernierato apribile, fondo vassoiato con piletta raccolta acqua di lavaggio e condensa, griglia frontale condensatore rimovibile per manutenzioni e pulizia. Resa per ciclo 75 kg da +90/+3°C e 50 kg da +90/-18°C e secondo norme EN17032, 70 kg da +65/+10°C e 45 kg da +65/-18°C. In dotazione sonda di temperatura riscaldabile.



GAMMA

Abbattitori Rapidi di Temperatura

CODICE


RF421MAEHYFIOOEF3A

MODELLO

MST122A

PRODOTTO

Abbattitore misto programmabile 12xGN 2/I, o 24xGN1/I con gruppo ad aria



DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:

400V-3N+PE 50 Hz

(S):

Connessione Scarico

