



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 70	MAMCOOOI7IO	FT74ERCSG	Fry Top

ARTICLE

**Frytop électrique, plaque nervurée chromée satinée sur placard ouvert**



**DONNÉES TECHNIQUES**

LARGEUR (mm):	400
PROFONDEUR (mm):	750
HAUTEUR (mm):	900
POIDS (Kg):	65
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	0.4
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	5.4
TENSION (V):	VAC400-3N
DIM. INTERNES BASE (mm):	360x400(h)x700 mm
N. ZONES DE CUISSON:	1
DIM. ZONES DE CUISSON (mm):	335x530 mm
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	1x 5,4 kW
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	Plaque nervurée chromée satinée
DEGRÉ IP:	IPX5
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE (C°):	0-280 °C

**DESCRIPTION**


Fry-top électrique sur placard ouvert, réalisé en acier inox AISI 304. Plan embouti, épaisseur 20/10, avec bord avant anti-débordement, conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Plan prédisposé pour le montage de l'accessoire colonne d'eau. Surface de cuisson avec plaque inclinée, ChromePlus nervurée au chrome brossé ultra-résistant et facile à nettoyer. Plaque de cuisson rabaisée de 40 mm par rapport au plan de travail, fixée hermétiquement pour faciliter le nettoyage. Surface de cuisson avec zone froide de 65 mm à l'avant de la plaque. Orifice d'égouttement des graisses de forme circulaire Ø 40 mm. Conteneur GN de récupération des graisses installé dans le compartiment inférieur pour faciliter et augmenter la capacité de récupération des liquides. Chauffage par résistances blindées en Incoloy. Manette de contrôle du chauffage dont la forme protège contre les infiltrations d'eau, équipée de lampes témoin intégrées signalant immédiatement le chauffage et le fonctionnement correct de l'appareil. Température de cuisson contrôlée par thermostat réglable de 110 à 280 °C. Thermostat de sécurité intervenant en cas de panne du thermostat de service. Surface de cuisson 335x530 mm. Comprend : raclette pour plaque lisse. Niveau de protection IPX5. Le produit est conforme au règlement CE 1935/2004 et au Décret du 21/03/1973 (Matériaux et Objets destinés à venir au Contact des denrées Alimentaires). Indice de protection contre l'eau IPX5. Appareil doté de pieds réglables en hauteur en acier inox.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 70	MAMCOOOI7IO	FT74ERCSG	Fry Top

ARTICLE

**Frytop électrique, plaque nervurée chromée satinée sur placard ouvert**



**DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION**

(E) Raccordement électrique: **VAC400-3N 50/60 Hz**

