

GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO


MA89841000

MODELO

MGS50ECO

PRODUCTO

Lavavajillas/vasos eléctricos bajo mostrador serie GS versión ECO



GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

MA89841000

MODELO

MGS50ECO

PRODUCTO

Lavavajillas/vasos eléctricos bajo mostrador serie GS versión ECO



DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	590	
PROFUNDIDAD (mm):	600	
ALTURA (mm):	850	
PESO (Kg):	57	
VOLUMEN (m³):	0.35	
POTENCIA GAS (kW):	0	
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	3.5	
VOLTAJE (V):	230 V	
FRECUENCIA (Hz):	50 Hz	
PRESIÓN DEL AGUA:	200-400 kPa	
MEDIDAS CESTA (mm):	500x500	
CAPACIDAD CALDERA (L):	5.7	
RESISTENCIA DE CALDERA (kW):	2.8	
CAPACIDAD CUBA (L):	29	
RESISTENCIA CUBA (kw):	2.7	
POTENCIA BOMBA DE LAVADO (W):	650	
POTENCIA BOMBA DE DRENAJE (W):	25	
Nº CICLOS:	1	
DIMENSIONES CUBAS (mm):	320	
DIÁMETRO MÁXIMO PLATOS (mm):	345	
SEG./CICLO	CESTAS/HORA - 10°C	CESTAS/HORA - 55°C
120 "	14	30



GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

MA89841000

MODELO

MGS50ECO

PRODUCTO

Lavavajillas/vasos eléctricos bajo mostrador serie GS versión ECO**DESCRIPCIÓN**

Lavavasos/vajilla eléctrico de acero inoxidable I8/I0. Carrocería sólida en acero inoxidable AISI 304. Puerta de doble pared. Dispositivo de seguridad de la puerta en caso de apertura accidental. Tanque moldeado e inclinado para un perfecto vaciado. Sistema de rebosadero integrado y filtros de drenaje para triple protección de la bomba de lavado. Techo a prueba de goteo para salvaguardar la higiene de la vajilla recién lavada. Brazos giratorios ligeros en material compuesto, eficientes incluso con baja presión de red. Boquillas extraíbles para facilitar las operaciones de limpieza diarias. Válvula de retención. Dispensador de abrillantador estándar. Sistema Thermostop: el aclarado se inicia sólo cuando se alcanzan los 85 ° C en el calderín. Cestas/hora 30. Ciclos de lavado 120. Bomba de lavado kW 0,65. Resistencia de calentamiento del calderín kW 2,8. Resistencia de calentamiento del tanque kW 2,7. Capacidad del tanque lt. 29. Capacidad del calderín lt. 5,7. Consumo de agua lt. 2,3. Dimensiones cesta 500x500 cm. Altura máxima vasos mm. 320. Altura máxima platos mm. 345. Presión del agua kPa 200 - 400. De serie : 1x cesta de platos, 1 x Cesta de vasos, 1 x Inserto para cubiertos.



GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO


MA89841000

MODELO

MGS50ECO

PRODUCTO

Lavavajillas/vasos eléctricos bajo mostrador serie GS versión ECO



DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica: 230 V 50 Hz

(AC) Llegada Agua Caliente:

(S) Drenaje: Ø24mm-H=70mm-tubo
flessibile L=150cm

