

SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

MA89924000

MODELL

MGS85T

PRODUKT

Gläser- Geschirrspülmaschine GS-Serie mit LED-Bildschirm



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

MA89924000

MODELL

MGS85T

PRODUKT

Gläser- Geschirrspülmaschine GS-Serie mit LED-Bildschirm



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	590
TIEFE (mm):	600
HÖHE (mm):	1290
GEWICHT (Kg):	69
VOLUMEN (m ³):	0.48
GASLEISTUNG (kW):	0
GESAMT-WATT (kW):	6.9
NETZSPANNUNG (V):	3N 400V
FREQUENZ (Hz):	50 Hz
WASSERDRUCK:	200-400 kPa
KÖRBGRÖßEN (mm):	500x500
KESSELINHALT (L):	5.7
KESSELWIDERSTAND (kW):	6
TANKINHALT (L):	29
TANKWIDERSTAND (kW):	2.7
LEISTUNG DER WASCHPUMPE (W):	900
LEISTUNG DER ABSAUGPUMPE (W):	25
ANZAHL DER WASCHGÄNGE:	4
BECKENMAßE (mm):	355
MAX DURCHMESSER PLATTE (mm):	380

SEK./ZYKLUS	KORB/STD. - 10°C	KORB/STD. - 55°C
60 "	26	60
90 "	26	40
120 "	26	30
180 "	20	20



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

MA89924000

MODELL

MGS85T

PRODUKT

Gläser- Geschirrspülmaschine GS-Serie mit LED-Bildschirm**BESCHREIBUNG**

Elektronische Gläser/Geschirrspülmaschine aus Edelstahl 18/10. Solides Gehäuse aus Edelstahl AISI 304. Doppelwandige Tür. Türsicherheitsvorrichtung bei versehentlichem Öffnen. Vorgeformter und abgeschrägter Tank für perfekte Entleerung. Integriertes Überlaufsystem und Ablauffilter für dreifachen Schutz der Waschpumpe. Schrägdecke zum Verhindern vom Abtropfen auf das saubere Geschirr. Leichte Wasch- und Nachspülarmen aus Verbundwerkstoff, effizient auch bei niedrigem Netzdruck. Abnehmbare Düsen für eine einfache tägliche Reinigung. Rückschlagventil Klarspülmitteldosierer als Standard. Thermostop-System: Die Nachspülung beginnt erst bei 85°C im Boiler. 60/40/30/20 Körbe/Stunde. Waschvorgänge 60/90/120/180. Spülpumpe kW 0,9. Boilerheizung kW 6. Tankheizung kW 2,7. Tankkapazität L. 29. Boilerkapazität L. 5,7. Wasserverbrauch L. 2,3. Korbgröße cm. 500x500. Max. Gläser-Höhe mm. 380. Maximale Teller-Höhe mm. 380. Wasserdruck kPa 200 - 400. Geliefert mit: 1 x Tellerkorb, 1 x Glaskorb, 1 x Besteckeinsatz.



MODELL

MGS85T

Gläser- Geschirrspülmaschine GS-Serie mit LED-Bildschirm



(AC) Warmwasserzulauf:

(S) Ablauf: Ø24mm-H=70mm-tubo flessibile L=150cm



Die in diesem Dokument angegebenen Daten gelten als unverbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

LAST UPDATE:
11/9/2024