

GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

CRI300330

MODELLO

MHTIID

PRODOTTO

Lavastoviglie a capottina HTII con depuratore



GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

CR1300330

MODELLO

MHT11D

PRODOTTO

Lavastoviglie a capottina HT11 con depuratore



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	720
PROFONDITA' (mm):	735
ALTEZZA (mm):	1445
ALTEZZA DA APERTA (mm):	1880
PESO (Kg):	100
VOLUME (m ³):	0.76
POTENZA GAS (kW):	0
POTENZA EL. (kW):	10.12
ALIMENTAZIONE (V):	3N 400V
FREQUENZA (Hz):	50 Hz
PRESSIONE IDRICA:	200-400 kPa
DIM. CESTI (mm):	500x500
CAPACITA' BOILER (L):	10
RESISTENZA BOILER (kW):	9
CAPACITA' VASCA (L):	30
RESISTENZA VASCA (kW):	2.7
POTENZA POMPA LAVAGGIO (W):	1120
POTENZA POMPA SCARICO (W):	25
N° CICLI:	2
DIAMETRO MAX PIATTI (mm):	410
GN/EN:	GN I/I

SEC./CICLO	CESTI/ORA - 10°C	CESTI/ORA - 55°C
50 "	34	70
120 "	30	30



GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

CRI300330

MODELLO

MHTIID

PRODOTTO

Lavastoviglie a capottina HTII con depuratore**DESCRIZIONE**

Lavastoviglie elettrica in acciaio inox I8/I0, due cicli di lavaggio. Start/Stop a chiusura/apertura capotta, vasca stampata, bracci lavaggio e risciacquo indipendenti. Versione con depuratore, filtro vasca sdoppiato e filtro pompa, dosatore brillantante incorporato, termometro vasca e boiler, supporto cesto di facile estrazione, installazione in linea o ad angolo. Cesti/ora 70/30. Cicli di lavaggio 50/I20. Pompa di lavaggio kW I,I2. Resistenza boiler kW 9. Resistenza vasca kW 2,7. Capacità vasca lt. 30. Capacità boiler lt. IO. Consumo acqua lt. 2,8. Dimensioni cesto cm. 500x500. Massima altezza piatti mm. 4IO. Passaggio utile GN. Pressione idrica kPa 200 - 400. Dotazione: 2 x Cesto piatti, I x Cesto bicchieri, 2 x Inserto posate.

