

GAMME

**Lave-vaisselle frontale et à capot**

CODE

**CR1300330**

MODÈLE

**MHT11D**

ARTICLE

**Lave-vaisselle à capot HTII avec adoucisseur**



GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE

CR1300330

MODÈLE

MHT11D

ARTICLE

Lave-vaisselle à capot HT11 avec adoucisseur



**DONNÉES TECHNIQUES**

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| LARGEUR (mm):                           | 720         |
| PROFONDEUR (mm):                        | 735         |
| HAUTEUR (mm):                           | 1445        |
| HAUTEUR OUVERT (mm):                    | 1880        |
| POIDS (Kg):                             | 100         |
| VOLUME (m³):                            | 0.76        |
| PUISSANCE GAZ (kW):                     | 0           |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):              | 10.12       |
| TENSION (V):                            | 3N 400V     |
| FREQUENCE (Hz):                         | 50 Hz       |
| PRESSION HYDRIQUE:                      | 200-400 kPa |
| DIM. PANIER (mm) :                      | 500x500     |
| CAPACITÉ CHAUDIÈRE (L):                 | 10          |
| RESISTANCE CHAUDIÈRE (kW):              | 9           |
| CAPACITÉ DE LA CUVE (L):                | 30          |
| RÉSISTANCE DE LA CUVE (kW):             | 2.7         |
| PUISSANCE POMPE DE LAVAGE (W) :         | 1120        |
| PUISSANCE DE LA POMPE D'ÉVACUATION (W): | 25          |
| NO. CYCLES:                             | 2           |
| DIAM. MAXIMAL PLATE (mm):               | 410         |
| GN/EN:                                  | GN I/I      |

| SEC./CYCLE | PANIER/HEURE - 10°C | PANIER/HEURE - 55°C |
|------------|---------------------|---------------------|
| 50 "       | 34                  | 70                  |
| 120 "      | 30                  | 30                  |



GAMME

**Lave-vaisselle frontale et à capot**

CODE

**CRI300330**

MODÈLE

**MHT11D**

ARTICLE

**Lave-vaisselle à capot HTII avec adoucisseur**

## DESCRIPTION

Lave-vaisselle électrique en acier inox 18/10, deux cycles de lavage. Marche/arrêt à fermeture/ouverture du capot, cuve moulée, bras de lavage et de rinçage indépendants. Version avec adoucisseur, filtre cuve dédoublé + filtre pompe, doseur produit de rinçage intégré, thermomètre cuve surchauffeur, support de panier facilement amovible, installation en ligne ou en angle. Paniers/heure 70/30. Cycles de lavage 50/120. Pompe de lavage 1,12 kW. Résistance surchauffeur 9 kW. Résistance cuve 2,7 kW. Capacité de la cuve l. 30. Capacité surchauffeur l. 10. Consommation d'eau 2,8. Dimensions du panier 500x500 cm. Hauteur maximale plats mm. 410. Hauteur maximum GN. Pression hydrique kPa 200 - 400. Fourni avec : 2 x Paniers à plats, 1 x Panier à verres, 2 x Inserts à couverts.

