

GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

CR1300330

MODELO

MHT11D

PRODUCTO

Lavavajillas de capota HT11 con descalcificador



GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

CRI300330

MODELO

MHT11D

PRODUCTO

Lavavajillas de capota HT11 con descalcificador



DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	720
PROFUNDIDAD (mm):	735
ALTURA (mm):	1445
ALTURA DESDE ABIERTO (mm):	1880
PESO (Kg):	100
VOLUMEN (m³):	0.76
POTENCIA GAS (kW):	0
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	10.12
VOLTAJE (V):	3N 400V
FRECUENCIA (Hz):	50 Hz
PRESIÓN DEL AGUA:	200-400 kPa
MEDIDAS CESTA (mm):	500x500
CAPACIDAD CALDERA (L):	10
RESISTENCIA DE CALDERA (kW):	9
CAPACIDAD CUBA (L):	30
RESISTENCIA CUBA (kW):	2.7
POTENCIA BOMBA DE LAVADO (W):	1120
POTENCIA BOMBA DE DRENAJE (W):	25
Nº CICLOS:	2
DIÁMETRO MÁXIMO PLATOS (mm):	410
GN/EN:	GN I/I

SEG./CICLO	CESTAS/HORA - 10°C	CESTAS/HORA - 55°C
50 "	34	70
120 "	30	30



GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

CRI300330

MODELO

MHT11D

PRODUCTO

Lavavajillas de capota HT11 con descalcificador

DESCRIPCIÓN

Lavavajillas eléctrico de acero inoxidable I8/I0, dos ciclos de lavado. Start/Stop con cierre/apertura de la capota, tanque moldeado, brazos de lavado y aclarado independientes. Versión con descalcificador, doble filtro en el tanque y filtro de protección bomba, dispensador de abrillantador incorporado, termómetro de cuba y calderín, soporte de cesta de fácil extracción, instalación en línea o angular. Cestas/hora 70/30. Ciclos de lavado 50/120. Bomba de lavado kW 1,12. Resistencia de calentamiento del calderín kW 9. Resistencia de calentamiento del tanque kW 2,7. Capacidad del tanque lt. 30. Capacidad del calderín lt. 10. Consumo de agua lt. 2,8. Dimensiones cesta 500x500 cm. Altura máxima platos mm. 410. Máxima altura GN. Presión del agua kPa 200 - 400. De serie : 2 x cesta de platos, 1 x Cesta de vasos, 2 x Inserto para cubiertos.

