

GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

CRI300340

MODELO

MHT11T

PRODUCTO

Lavavajillas de capota HT11 con pantalla LED



GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

CRI300340

MODELO

MHT11

PRODUCTO

Lavavajillas de capota HT11 con pantalla LED



DETALLES TÉCNICOS

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| ANCHO (mm):                    | 720         |
| PROFUNDIDAD (mm):              | 735         |
| ALTURA (mm):                   | 1445        |
| ALTURA DESDE ABIERTO (mm):     | 1880        |
| PESO (Kg):                     | 100         |
| VOLUMEN (m³):                  | 0.76        |
| POTENCIA GAS (kW):             | 0           |
| POTENCIA ELÉCTRICA (kW):       | 10.12       |
| VOLTAJE (V):                   | 3N 400V     |
| FRECUENCIA (Hz):               | 50 Hz       |
| PRESIÓN DEL AGUA:              | 200-400 kPa |
| MEDIDAS CESTA (mm):            | 500x500     |
| CAPACIDAD CALDERA (L):         | 10          |
| RESISTENCIA DE CALDERA (kW):   | 9           |
| CAPACIDAD CUBA (L):            | 30          |
| RESISTENCIA CUBA (kw):         | 2.7         |
| POTENCIA BOMBA DE LAVADO (W):  | 1120        |
| POTENCIA BOMBA DE DRENAJE (W): | 25          |
| Nº CICLOS:                     | 4           |
| DIÁMETRO MÁXIMO PLATOS (mm):   | 410         |
| GN/EN:                         | GN I/I      |

| SEG./CICLO | CESTAS/HORA - 10°C | CESTAS/HORA - 55°C |
|------------|--------------------|--------------------|
| 50 "       | 31                 | 72                 |
| 80 "       | 31                 | 45                 |
| 120 "      | 30                 | 30                 |
| 180 "      | 20                 | 20                 |



GAMA

**Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota**

CÓDIGO

**CRI300340**

MODELO

**MHT11T**

PRODUCTO

**Lavavajillas de capota HT11 con pantalla LED**

## DESCRIPCIÓN

Lavavajillas eléctrico en acero inoxidable I8/I0, panel electrónico fácil e intuitivo, cuatro ciclos de lavado, capota de doble pared, aislada. Start/Stop con cierre/apertura de la capota, tanque moldeado, brazos de lavado y aclarado independientes en acero inoxidable, filtro de protección bomba, dispensador de abrillantador incorporado, termómetro de cuba y calderín, soporte de cesta de fácil extracción, instalación en línea o angular. Cestas/hora 72/45/30/20. Ciclos de lavado 50/80/120/180. Bomba de lavado kW 1,12. Resistencia de calentamiento del calderín kW 9. Resistencia de calentamiento del tanque kW 2,7. Capacidad del tanque lt. 30. Capacidad del calderín lt. 10. Consumo de agua lt. 2,8. Dimensiones cesta 500x500 cm. Altura máxima platos mm. 410. Máxima altura GN. Presión del agua kPa 200 - 400. De serie : 2 x cesta de platos, 1 x Cesta de vasos, 2 x Inserto para cubiertos.




MODELO

MHTIIT

## Lavavajillas de capota HT11 con pantalla LED



(S) Drenaje: Ø24mm-H=70mm-tubo flessibile L=150cm



Los datos presentados en este documento deben considerarse no vinculantes. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso.

LAST UPDATE:

23/7/2024