

GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE

CRI300350

MODÈLE

MHT11TD

ARTICLE

Lave-vaisselle à capot HTII avec écran LED avec adoucisseur



GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE

CR1300350

MODÈLE

MHT11TD

ARTICLE

Lave-vaisselle à capot HT11 avec écran LED avec adoucisseur



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	720
PROFONDEUR (mm):	735
HAUTEUR (mm):	1445
HAUTEUR OUVERT (mm):	1880
POIDS (Kg):	100
VOLUME (m³):	0.76
PUISSANCE GAZ (kW):	0
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	10.12
TENSION (V):	3N 400V
FREQUENCE (Hz):	50 Hz
PRESSION HYDRIQUE:	200-400 kPa
DIM. PANIER (mm) :	500x500
CAPACITÉ CHAUDIÈRE (L):	10
RESISTANCE CHAUDIÈRE (kW):	9
CAPACITÉ DE LA CUVE (L):	30
RÉSISTANCE DE LA CUVE (kW):	2.7
PUISSANCE POMPE DE LAVAGE (W) :	1120
PUISSANCE DE LA POMPE D'ÉVACUATION (W):	25
NO. CYCLES:	4
DIAM. MAXIMAL PLATE (mm):	410
GN/EN:	GN I/I

SEC./CYCLE	PANIER/HEURE - 10°C	PANIER/HEURE - 55°C
50 "	31	72
80 "	31	45
120 "	30	30
180 "	20	20



GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE

CRI300350

MODÈLE

MHT11TD

ARTICLE

Lave-vaisselle à capot HTII avec écran LED avec adoucisseur**DESCRIPTION**

Lave-vaisselle électrique en acier inox 18/10, panneau électronique facile et intuitif, 4 cycles de lavage, capot à double paroi, isolé. Version avec adoucisseur avec voyant de contrôle niveau de sel. Marche/arrêt à fermeture/ouverture du capot, cuve moulée, bras de lavage et de rinçage indépendants, filtre cuve dédoublé + filtre pompe, doseur produit de rinçage intégré, thermomètre cuve surchauffeur, support de panier facilement amovible, installation en ligne ou en angle. Paniers/heure 72/45/30/20. Cycles de lavage 50/80/120/180. Pompe de lavage 1,12 kW. Résistance surchauffeur 9 kW. Résistance cuve 2,7 kW. Capacité de la cuve l. 30. Capacité surchauffeur l. 10. Consommation d'eau 2,8. Dimensions du panier 500x500 cm. Hauteur maximale plats mm. 410. Hauteur maximum GN. Pression hydrique kPa 200 - 400. Fourni avec : 2 x Paniers à plats, 1 x Panier à verres, 2 x Inserts à couverts.

