

SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CR1550080

MODELL

M2TE400

PRODUKT

Gläser- Geschirrspülmaschine ME2



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CR1550080

MODELL

M2TE400

PRODUKT

Gläser- Geschirrspülmaschine ME2



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	550
TIEFE (mm):	780
HÖHE (mm):	780
GEWICHT (Kg):	45
VOLUMEN (m ³):	0.2
GASLEISTUNG (kW):	0
GESAMT-WATT (kW):	3.05
NETZSPANNUNG (V):	230V
FREQUENZ (Hz):	50Hz
WASSERDRUCK:	200-400 kPa
KÖRBGRÖßEN (mm):	400x400
KESSELINHALT (L):	5
KESSELWIDERSTAND (kW):	2.8
TANKINHALT (L):	7
TANKWIDERSTAND (kW):	1.1
LEISTUNG DER WASCHPUMPE (W):	250
LEISTUNG DER ABSAUGPUMPE (W):	25
ANZAHL DER WASCHGÄNGE:	4
BECKENMAßE (mm):	310
MAX DURCHMESSER PLATTE (mm):	310

SEK./ZYKLUS	KORB/STD. - 10°C	KORB/STD. - 55°C
60 "	20	60
90 "	20	40
120 "	16	30
180 "	16	20



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CR1550080

MODELL

M2TE400

PRODUKT

Gläser- Geschirrspülmaschine ME2**BESCHREIBUNG**

Gläser- und Geschirrspülmaschine. Doppelwandiges Gehäuse aus AISI 304. Vorgeformter und schräger Tank. Spülarme aus Edelstahl mit verstopfungsfreien Düsen und leichten Spülarmen aus Verbundwerkstoff. Tiefgezogene Korbschienen. Tropfschutzdach. Geeignet für Gastronorm I/I. Multispannungs-Modelle. Integrierter Klarspülmitteldosierer. Anzeige der Wasch- und Klarspültemperatur auf Display. Rückschlagventil (Zertifikat verfügbar). Engmaschiger Edelstahl-Filterssystem. Vier programmierbare Waschprogramme. Intuitive START-Taste mit mehrfarbiger Hintergrundbeleuchtung zur schnellen Anzeige des Maschinenstatus. Selbstreinigungszyklus. Soft-Start Reinigungspumpe. Boiler-Wärmedämmung. Soft Door: zweistufige Türöffnung mit automatischer START-Option beim Schließen der Tür. OPTI-RINSE (optimale Nachspültechnologie): Wasserverbrauch unter den niedrigsten auf dem Markt mit konsequenter Reduzierung des Verbrauchs von Strom und Chemikalien. 60/40/30/20 Körbe/Stunde. Waschvorgänge 60/90/120/180. Spülpumpe kW 0,25. Boilerheizung kW 2,8. Tankheizung kW 1,1. Tankkapazität L. 7. Boilerkapazität L. 5. Wasserverbrauch L. 1,8. Korbgröße cm. 400x400. Max. Gläser-Höhe mm. 310. Maximale Teller-Höhe mm. 310. Wasserdruck kPa 200 - 400. Geliefert mit: 2 x Glaskörbe, 1 x Tellerständer, 1 x Besteckeinsatz.

**MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:**

Via Conti Agosti , 231 - 31010 Marenò di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Die in diesem Dokument angegebenen Daten gelten als unverbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

LAST UPDATE:

23/7/2024