

SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CRI550O90

MODELL

M2TE4OODA

PRODUKT

Gläser- Geschirrspülmaschine ME2 mit automatischem Wasserenthärter



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CRI55OO9O

MODELL

M2TE4OODA

PRODUKT

Gläser- Geschirrspülmaschine ME2 mit automatischem Wasserenthärter



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	460
TIEFE (mm):	550
HÖHE (mm):	780
GEWICHT (Kg):	45
VOLUMEN (m ³):	0.2
GASLEISTUNG (kW):	0
GESAMT-WATT (kW):	3.05
NETZSPANNUNG (V):	230V
FREQUENZ (Hz):	50Hz
WASSERDRUCK:	200-400 kPa
KÖRBGRÖßEN (mm):	400x400
KESSELINHALT (L):	5
KESSELWIDERSTAND (kW):	2.8
TANKINHALT (L):	7
TANKWIDERSTAND (kW):	1.1
LEISTUNG DER WASCHPUMPE (W):	250
LEISTUNG DER ABSAUGPUMPE (W):	25
ANZAHL DER WASCHGÄNGE:	4
BECKENMAßE (mm):	310
MAX DURCHMESSER PLATTE (mm):	310

SEK./ZYKLUS	KORB/STD. - 10°C	KORB/STD. - 55°C
60 "	20	60
90 "	20	40
120 "	16	30
180 "	16	20



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CRI550090

MODELL

M2TE4OODA

PRODUKT

Gläser- Geschirrspülmaschine ME2 mit automatischem Wasserenthärter

BESCHREIBUNG

Gläser- und Geschirrspülmaschine. Doppelwandiges Gehäuse aus AISI 304. Vorgeformter und schräger Tank. Spülarme aus Edelstahl mit verstopfungsfreien Düsen und leichten Spülarmen aus Verbundwerkstoff. Tiefgezogene Korbschienen. Tropfschutzdach. Geeignet für Gastronorm I/I. Multispannungs-Modelle. Integrierter Klarspülmitteldosierer. Anzeige der Wasch- und Klarspültemperatur auf Display. Rückschlagventil (Zertifikat verfügbar). Engmaschiger Edelstahl-Filterssystem. Vier programmierbare Waschprogramme. Intuitive START-Taste mit mehrfarbiger Hintergrundbeleuchtung zur schnellen Anzeige des Maschinenstatus. Selbstreinigungszyklus. Soft-Start Reinigungspumpe. Boiler-Wärmedämmung. Soft Door: zweistufige Türöffnung mit automatischer START-Option beim Schließen der Tür. OPTI-RINSE (optimale Nachspültechnologie): Wasserverbrauch unter den niedrigsten auf dem Markt mit konsequenter Reduzierung des Verbrauchs von Strom und Chemikalien. Version mit Wasserenthärter. 60/40/30/20 Körbe/Stunde. Waschvorgänge 60/90/120/180. Spülpumpe kW 0,25. Boilerheizung kW 2,8. Tankheizung kW 1,1. Tankkapazität L. 7. Boilerkapazität L. 5. Wasserverbrauch L. 1,8. Korbgröße cm. 400x400. Max. Gläser-Höhe mm. 310. Maximale Teller-Höhe mm. 310. Wasserdruck kPa 200 - 400. Geliefert mit: 2 x Glaskörbe, 1 x Tellerständer, 1 x Besteckeinsatz.

