

GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

CRI55OI20

MODELO

M2TE500

PRODUCTO

Lavavajillas/vasos ME2



GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

CRI550I20

MODELO

M2TE500

PRODUCTO

Lavavajillas/vasos ME2



DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	600
PROFUNDIDAD (mm):	610
ALTURA (mm):	850
PESO (Kg):	63.5
VOLUMEN (m ³):	0.3
POTENCIA GAS (kW):	0
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	5.15
VOLTAJE (V):	3N 400V
FRECUENCIA (Hz):	50Hz
PRESIÓN DEL AGUA:	200-400 kPa
MEDIDAS CESTA (mm):	500x500
CAPACIDAD CALDERA (L):	5.7
RESISTENCIA DE CALDERA (kW):	4.5
CAPACIDAD CUBA (L):	16.5
RESISTENCIA CUBA (kW):	2.7
POTENCIA BOMBA DE LAVADO (W):	650
POTENCIA BOMBA DE DRENAJE (W):	25
N° CICLOS:	4
DIMENSIONES CUBAS (mm):	325
DIÁMETRO MÁXIMO PLATOS (mm):	340
GN/EN:	GN I/I

SEG./CICLO	CESTAS/HORA - 10°C	CESTAS/HORA - 55°C
60 "	24	60
90 "	20	40
120 "	20	30
180 "	20	20



GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

CRI550I20

MODELO

M2TE500

PRODUCTO

Lavavajillas/vasos ME2**DESCRIPCIÓN**

Lavavasos y lavavajillas. Estructura de doble pared AISI 304. Tanque moldeado e inclinado. Brazos giratorios de lavado en acero inoxidable con boquillas que no obstruyen y brazos de enjuague ligeros de material compuesto. Barras guía de cesta moldeados. Techo anti-goteo. Gastronorm I/I. Modelos con multitensión. Dispensador de abrillantador integrado. Indicador de temperatura de lavado y aclarado. Válvula antirretorno, certificación disponible. Sistema de filtro de malla estrecha en acero inoxidable. Cuatro ciclos de lavado programables. Botón de START intuitivo con luz de fondo multicolor para una vista rápida del estado de la máquina. Ciclo de autolimpieza. Bomba de lavado Soft Start. Aislamiento térmico de calderín. Soft Door: apertura de puerta en dos pasos con opción de START automático cuando la puerta está cerrada. OPTI-RINSE (tecnología de aclarado óptimo): consumo de agua entre los más bajos del mercado con la consiguiente reducción del consumo de electricidad y productos químicos. Cestas/hora 60/40/30/20. Ciclos de lavado 60/90/120/180. Bomba de lavado kW 0,65. Resistencia de calentamiento del calderín kW 4,5. Resistencia de calentamiento del tanque kW 2,7. Capacidad del tanque lt. 16,5. Capacidad del calderín lt. 5,7. Consumo de agua lt. 2,3. Dimensiones cesta 500x500 cm. Altura máxima vasos mm. 325. Altura máxima platos mm. 340. Altura máxima bandejas GN. Presión del agua kPa 200 - 400. De serie : 1x cesta de platos, 1x Cesta de malla ancha, 1x Inserto para cubiertos.

