

SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CRI55OI20

MODELL

M2TE500

PRODUKT

Gläser- Geschirrspülmaschine ME2



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CR155OI20

MODELL

M2TE500

PRODUKT

Gläser- Geschirrspülmaschine ME2



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	600
TIEFE (mm):	610
HÖHE (mm):	850
GEWICHT (Kg):	63.5
VOLUMEN (m ³):	0.3
GASLEISTUNG (kW):	0
GESAMT-WATT (kW):	5.15
NETZSPANNUNG (V):	3N 400V
FREQUENZ (Hz):	50Hz
WASSERDRUCK:	200-400 kPa
KÖRBGRÖßEN (mm):	500x500
KESSELINHALT (L):	5.7
KESSELWIDERSTAND (kW):	4.5
TANKINHALT (L):	16.5
TANKWIDERSTAND (kW):	2.7
LEISTUNG DER WASCHPUMPE (W):	650
LEISTUNG DER ABSAUGPUMPE (W):	25
ANZAHL DER WASCHGÄNGE:	4
BECKENMAßE (mm):	325
MAX DURCHMESSER PLATTE (mm):	340
GN/EN:	GN I/I

SEK./ZYKLUS	KORB/STD. - 10°C	KORB/STD. - 55°C
60 "	24	60
90 "	20	40
120 "	20	30
180 "	20	20



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CR155OI20

MODELL

M2TE500

PRODUKT

Gläser- Geschirrspülmaschine ME2

BESCHREIBUNG

Gläser- und Geschirrspülmaschine. Doppelwandiges Gehäuse aus AISI 304. Vorgeformter und schräger Tank. Spülarme aus Edelstahl mit verstopfungsfreien Düsen und leichten Spülarmen aus Verbundwerkstoff. Tiefgezogene Korbschienen. Tropfschutzdach. Geeignet für Gastronorm I/I. Multispannungs-Modelle. Integrierter Klarspülmitteldosierer. Anzeige der Wasch- und Klarspültemperatur auf Display. Rückschlagventil (Zertifikat verfügbar). Engmaschiger Edelstahl-Filtersystem. Vier programmierbare Waschprogramme. Intuitive START-Taste mit mehrfarbiger Hintergrundbeleuchtung zur schnellen Anzeige des Maschinenstatus. Selbstreinigungszyklus. Soft-Start Reinigungspumpe. Boiler-Wärmedämmung. Soft Door: zweistufige Türöffnung mit automatischer START-Option beim Schließen der Tür. OPTI-RINSE (optimale Nachspültechnologie): Wasserverbrauch unter den niedrigsten auf dem Markt mit konsequenter Reduzierung des Verbrauchs von Strom und Chemikalien. 60/40/30/20 Körbe/Stunde. Waschvorgänge 60/90/120/180. Spülpumpe kW 0,65. Boilerheizung kW 4,5. Tankheizung kW 2,7. Tankkapazität L. 16,5. Boilerkapazität L. 5,7. Wasserverbrauch L. 2,3. Korbgröße cm. 500x500. Max. Gläser-Höhe mm. 325. Maximale Teller-Höhe mm. 340. Maximale Tablett-Höhe GN. Wasserdruck kPa 200 - 400. Geliefert mit: 1 x Tellerkorb, 1 x Breitmaschiger Korb, 1 x Besteckeinsatz.

