

GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

CR155O4OO

MODELO

M2TE5OOPY

PRODUCTO

Lavavajillas/vasos ME2+ con sistema HYGIENE+



GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

PRODUCTO

Lavavajillas/vasos ME2+ con sistema HYGIENE+

CÓDIGO

CR1550400

MODELO

M2TE50OPY



DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	600
PROFUNDIDAD (mm):	610
ALTURA (mm):	850
PESO (Kg):	65
VOLUMEN (m ³):	0.3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	5.15
VOLTAJE (V):	3N 400V
FRECUENCIA (Hz):	50Hz
PRESIÓN DEL AGUA:	200-400 kPa
MEDIDAS CESTA (mm):	500x500
CAPACIDAD CALDERA (L):	11
RESISTENCIA DE CALDERA (kW):	4.5
CAPACIDAD CUBA (L):	16.5
RESISTENCIA CUBA (kW):	2.7
POTENCIA BOMBA DE LAVADO (W):	650
POTENCIA BOMBA DE DRENAJE (W):	25
Nº CICLOS:	6
DIMENSIONES CUBAS (mm):	325
DIÁMETRO MÁXIMO PLATOS (mm):	340
GN/EN:	GN I/I

SEG./CICLO	CESTAS/HORA - 10°C	CESTAS/HORA - 55°C
60 "	25	60
90 "	23	40
120 "	30	30
180 "	20	20
180 "	20	20
630 "	5	5



GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

CR1550400

MODELO

M2TE50OPY

PRODUCTO

Lavavajillas/vasos ME2+ con sistema HYGIENE+

DESCRIPCIÓN

Lavavasos y lavavajillas en doble pared completamente moldeada. Dosificador de detergente, thermostop, flujostato de serie para el consumo constante del agua de aclarado y el control de la presencia de agua en la red. Doble pared. Tanque moldeado y inclinado. Medidas Euronorm. Grupo integrado de aspiración / descarga para la descarga total del circuito de lavado. Barras guía de cesta moldeados. Doble filtro en la cuba y filtro en la bomba. 6 ciclos de lavado. Sistema PLUS para una garantía adicional en el aclarado. Aclarado con temperatura constante del agua del calderín a 85°C y presión constante. Gracias al calderín atmosférico se evita la mezcla entre el agua fría de red en la fase de aclarado. El sistema PLUS garantiza además un mayor control y la correcta dosificación del abrillantador durante cada ciclo. Cestas/hora 60/40/30/20/20/5. Ciclos de lavado 60/90/120/180/180/630. Bomba de lavado kW 0,65. Resistencia de calentamiento del calderín kW 4,5. Resistencia de calentamiento del tanque kW 2,7. Capacidad tanque lt. 16,5. Capacidad calderín lt. 11. Consumo de agua lt. 2,3. Dimensiones cesta 500x500 cm. Altura máxima vasos mm. 325. Altura máxima platos mm. 340. Altura máxima bandejas GN. Presión del agua kPa 200 - 400. De serie : 1x cesta de platos, 1 x Cesta de vasos, 1 x Inserto para cubiertos.

