

SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CR155O400

MODELL

M2TE5OOPY

PRODUKT

Gläser- Geschirrspülmaschine ME2+ mit HYGIENE+-System



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CRI55O4OO

MODELL

M2TE5OOPY

PRODUKT

Gläser- Geschirrspülmaschine ME2+ mit HYGIENE+-System



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	600
TIEFE (mm):	610
HÖHE (mm):	850
GEWICHT (Kg):	65
VOLUMEN (m ³):	0.3
GESAMT-WATT (kW):	5.15
NETZSPANNUNG (V):	3N 400V
FREQUENZ (Hz):	50Hz
WASSERDRUCK:	200-400 kPa
KÖRBGRÖßEN (mm):	500x500
KESSELINHALT (L):	11
KESSELWIDERSTAND (kW):	4.5
TANKINHALT (L):	16.5
TANKWIDERSTAND (kW):	2.7
LEISTUNG DER WASCHPUMPE (W):	650
LEISTUNG DER ABSAUGPUMPE (W):	25
ANZAHL DER WASCHGÄNGE:	6
BECKENMAßE (mm):	325
MAX DURCHMESSER PLATTE (mm):	340
GN/EN:	GN I/I

SEK./ZYKLUS	KORB/STD. - 10°C	KORB/STD. - 55°C
60 "	25	60
90 "	23	40
120 "	30	30
180 "	20	20
180 "	20	20
630 "	5	5



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CRI55O4OO

MODELL

M2TE5OOPY

PRODUKT

Gläser- Geschirrspülmaschine ME2+ mit HYGIENE+-System**BESCHREIBUNG**

Doppelwandige, vollständig vorgeformte Gläser- und Geschirrspülmaschine. Waschmittelspender, Thermostop, Durchflusssensor für konstanten Spülwasserverbrauch und Netzwasseranwesenheitsüberwachung als Standard. Doppelwandig. Vorgeformter und geneigter Tank. Euronorm-Maßen. Integrierte Absaug-/Abflusseinheit zur vollständigen Entleerung des Waschkreislaufs. Tiefgezogene Korbschienen. Doppelter Tankfilter und Pumpenfilter. 6 Waschkreisläufe. PLUS-System für eine zusätzliche Garantie des Spülen Ergebnisses. Stabilisierte Druckspülung und konstante Boilerwassertemperatur von 85°C. Dank des atmosphärischen Boilers wird eine Vermischung des Leitungswassers in der Spülphase vermieden. Das PLUS-System garantiert außerdem eine bessere Kontrolle und die korrekte Dosierung von Klarspülmittel bei jedem Waschkreislauf. 60/40/30/20/20/5 Körbe/Stunde. Waschkreisläufe 60/90/120/180/180/630. Spülpumpe kW 0,65. Boilerheizung kW 4,5. Tankheizung kW 2,7. Tankkapazität L.16,5. Boilerkapazität L. 11. Wasserverbrauch L. 2,3. Korbgröße cm. 500x500. Max. Gläser-Höhe mm. 325. Maximale Teller-Höhe mm. 340. Maximale Tablett-Höhe GN. Wasserdruck kPa 200 - 400. Geliefert mit: 1 x Tellerkorb, 1 x Glaskorb, 1 x Besteckeinsatz.

