

SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CR1550180

MODELL

M2HT12ELY

PRODUKT

Haubenspülmaschine HT12E mit HYGIENE+-System und Haubenheber am Ende des Zyklus



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CRI55OI8O

MODELL

M2HTI2ELY

PRODUKT

Haubenspülmaschine HTI2E mit HYGIENE+-System und Haubenheber am Ende des Zyklus



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	720
TIEFE (mm):	735
HÖHE (mm):	1445
HÖHE VON OFFEN (mm):	1880
GEWICHT (Kg):	115
VOLUMEN (m ³):	0.76
GASLEISTUNG (kW):	0
GESAMT-WATT (kW):	10.49
NETZSPANNUNG (V):	400V 3N
FREQUENZ (Hz):	50 Hz
WASSERDRUCK:	200-400 kPa
KÖRBGRÖßEN (mm):	500x500
KESSELINHALT (L):	10
KESSELWIDERSTAND (kW):	9
TANKINHALT (L):	42
TANKWIDERSTAND (kW):	2.7
LEISTUNG DER WASCHPUMPE (W):	1490
LEISTUNG DER ABSAUGPUMPE (W):	25
ANZAHL DER WASCHGÄNGE:	4
MAX DURCHMESSER PLATTE (mm):	410
GN/EN:	GN I/I

SEK./ZYKLUS	KORB/STD. - 10°C	KORB/STD. - 55°C
50 "	30	60
90 "	30	40
120 "	30	30
180 "	20	20



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CRI55OI8O

MODELL

M2HTI2ELY

PRODUKT

Haubenspülmaschine HTI2E mit HYGIENE+-System und Haubenheber am Ende des Zyklus**BESCHREIBUNG**

Elektrische Geschirrspülmaschine aus Edelstahl I8/IO, automatisches Anheben der Haube am Ende des Zyklus, einfaches und intuitives LED-Panel, 4 Waschvorgänge, vorgeformter Tank, senkerechte selbstreinigende Pumpe, doppelwandige isolierte Haube, doppelter Tankfilter mit herausnehmbarem Abfälle-Sammler + Pumpenfilter, Korbführung leicht herausnehmbar, Gerade- oder Eckaufstellung. OPTI-RINSE (optimale Nachspültechnologie): Wasserverbrauch unter den niedrigsten auf dem Markt mit konsequenter Reduzierung des Verbrauchs von Strom und Chemikalien. Funktion HYGIENE+, die eine thermische Desinfektion durch Waschen bei 65 °C für IO Minuten und Spülen bei 87 °C garantiert. 6O/4O/3O/2O Körbe/Stunde. Waschvorgänge 5O/9O/IOO/I8O. Spülpumpe kW I,49. Boilerheizung kW 9. Tankheizung kW 2,7. Tankkapazität L. 42. Boilerkapazität L. IO. Wasserverbrauch L. 2,8. Korbgröße cm. 5OOx5OO. Maximale Teller-Höhe mm. 4IO. Nützlicher Durchgang GN. Wasserdruck kPa 2OO - 4OO. Geliefert mit: 2 x Tellerkörbe, I x Glaskorb, 2 x Besteckeinsätze.

