

SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CR155O41O

MODELL

M2HT12E

PRODUKT

Haubenspülmaschine HT12E



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CR155O41O

MODELL

M2HT12E

PRODUKT

Haubenspülmaschine HT12E



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	720
TIEFE (mm):	735
HÖHE (mm):	1445
HÖHE VON OFFEN (mm):	1880
GEWICHT (Kg):	115
VOLUMEN (m ³):	0.76
GESAMT-WATT (kW):	10.49
NETZSPANNUNG (V):	400V 3N
FREQUENZ (Hz):	50 Hz
WASSERDRUCK:	200-400 kPa
KÖRBGRÖßEN (mm):	500x500
KESSELINHALT (L):	10
KESSELWIDERSTAND (kW):	9
TANKINHALT (L):	42
TANKWIDERSTAND (kW):	2.7
LEISTUNG DER WASCHPUMPE (W):	1490
LEISTUNG DER ABSAUGPUMPE (W):	25
ANZAHL DER WASCHGÄNGE:	4
MAX DURCHMESSER PLATTE (mm):	410
GN/EN:	GN I/I

SEK./ZYKLUS	KORB/STD. - 10°C	KORB/STD. - 55°C
50 "	30	60
90 "	30	40
120 "	30	30
180 "	20	20



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CR155O4IO

MODELL

M2HT12E

PRODUKT

Haubenspülmaschine HT12E**BESCHREIBUNG**

Elektrische Geschirrspülmaschine aus Edelstahl 18/10, einfaches und intuitives LED-Panel, 4 Waschvorgänge, vorgeformter Tank, senkerechte selbstreinigende Pumpe, doppelwandige isolierte Haube, doppelter Tankfilter mit herausnehmbarem Abfälle-Sammler + Pumpenfilter, Korbführung leicht herausnehmbar, Gerade- oder Eckaufstellung. OPTI-RINSE (optimale Nachspültechnologie): Wasserverbrauch unter den niedrigsten auf dem Markt mit konsequenter Reduzierung des Verbrauchs von Strom und Chemikalien. 60/40/30/20 Körbe/Stunde. Waschvorgänge 50/90/120/180. Spülpumpe kW 1,49. Boilerheizung kW 9. Tankheizung kW 2,7. Tankkapazität L. 42. Boilerkapazität L. 10. Wasserverbrauch L. 2,8. Korbgröße cm. 500x500. Maximale Teller-Höhe mm. 410. Nützlicher Durchgang GN. Wasserdruck kPa 200 - 400. Geliefert mit: 2 x Tellerkörbe, 1 x Glaskorb, 2 x Besteckeinsätze.

