

GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

CRI55O42O

MODELLO

M2HTI2ED

PRODOTTO

Lavastoviglie a capottina HTI2E con depuratore automatico



GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

CRI55O42O

MODELLO

M2HT12ED

PRODOTTO

Lavastoviglie a capottina HT12E con depuratore automatico



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	720
PROFONDITA' (mm):	735
ALTEZZA (mm):	1445
ALTEZZA DA APERTA (mm):	1880
PESO (Kg):	115
VOLUME (m³):	0.76
POTENZA EL. (kW):	10.49
ALIMENTAZIONE (V):	400V 3N
FREQUENZA (Hz):	50 Hz
PRESSIONE IDRICA:	200-400 kPa
DIM. CESTI (mm):	500x500
CAPACITA' BOILER (L):	10
RESISTENZA BOILER (kW):	9
CAPACITA' VASCA (L):	42
RESISTENZA VASCA (kW):	2.7
POTENZA POMPA LAVAGGIO (W):	1490
POTENZA POMPA SCARICO (W):	25
N° CICLI:	4
DIAMETRO MAX PIATTI (mm):	410
GN/EN:	GN I/I

SEC./CICLO	CESTI/ORA - 10°C	CESTI/ORA - 55°C
50 "	30	60
90 "	30	40
120 "	30	30
180 "	20	20



GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

CRI55O42O

MODELLO

M2HTI2ED

PRODOTTO

Lavastoviglie a capottina HTI2E con depuratore automatico**DESCRIZIONE**

Lavastoviglie elettrica in acciaio inox I8/I0, pannello LED facile ed intuitivo, 4 cicli di lavaggio, vasca stampata, pompa verticale autopulente, capotta a doppia parete isolata, filtro vasca sdoppiato con pozzetto, raccolta rifiuti e filtro pompa, supporto cesto di facile estrazione, installazione in linea o ad angolo. OPTI-RINSE (tecnologia di risciacquo ottimale): consumo di acqua tra i più bassi del mercato con conseguente riduzione dei consumi di elettricità e prodotti chimici. Versione con depuratore. Cesti/ora 60/40/30/20. Cicli di lavaggio 50/90/120/180. Pompa di lavaggio kW 1,49. Resistenza boiler kW 9. Resistenza vasca kW 2,7. Capacità vasca lt. 42. Capacità boiler lt. 10. Consumo acqua lt. 2,8. Dimensioni cesto cm. 500x500. Massima altezza piatti mm. 410. Passaggio utile GN. Pressione idrica kPa 200 - 400. Dotazione: 2 x Cesto piatti, 1 x Cesto bicchieri, 2 x Inserto posate.

