

SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CR155O42O

MODELL

M2HT12ED

PRODUKT

Haubenspülmaschine HT12E mit automatischem Wasserenthärter



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CR155O42O

MODELL

M2HT12ED

PRODUKT

Haubenspülmaschine HT12E mit automatischem Wasserenthärter



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	720
TIEFE (mm):	735
HÖHE (mm):	1445
HÖHE VON OFFEN (mm):	1880
GEWICHT (Kg):	115
VOLUMEN (m ³):	0.76
GESAMT-WATT (kW):	10.49
NETZSPANNUNG (V):	400V 3N
FREQUENZ (Hz):	50 Hz
WASSERDRUCK:	200-400 kPa
KÖRBGRÖßEN (mm):	500x500
KESSELINHALT (L):	10
KESSELWIDERSTAND (kW):	9
TANKINHALT (L):	42
TANKWIDERSTAND (kW):	2.7
LEISTUNG DER WASCHPUMPE (W):	1490
LEISTUNG DER ABSAUGPUMPE (W):	25
ANZAHL DER WASCHGÄNGE:	4
MAX DURCHMESSER PLATTE (mm):	410
GN/EN:	GN I/I

SEK./ZYKLUS	KORB/STD. - 10°C	KORB/STD. - 55°C
50 "	30	60
90 "	30	40
120 "	30	30
180 "	20	20



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CR1550420

MODELL

M2HT12ED

PRODUKT

Haubenspülmaschine HT12E mit automatischem Wasserenthärter**BESCHREIBUNG**

Elektrische Geschirrspülmaschine aus Edelstahl 18/10, einfaches und intuitives LED-Panel, 4 Waschvorgänge, vorgeformter Tank, senkerechte selbstreinigende Pumpe, doppelwandige isolierte Haube, doppelter Tankfilter mit herausnehmbarem Abfälle-Sammler + Pumpenfilter, Korbführung leicht herausnehmbar, Gerade- oder Eckaufstellung. OPTI-RINSE (optimale Nachspültechnologie): Wasserverbrauch unter den niedrigsten auf dem Markt mit konsequenter Reduzierung des Verbrauchs von Strom und Chemikalien. Version mit Wasserenthärter. 60/40/30/20 Körbe/Stunde. Waschvorgänge 50/90/120/180. Spülpumpe kW 1,49. Boilerheizung kW 9. Tankheizung kW 2,7. Tankkapazität L. 42. Boilerkapazität L. 10. Wasserverbrauch L. 2,8. Korbgröße cm. 500x500. Maximale Teller-Höhe mm. 410. Nützlicher Durchgang GN. Wasserdruck kPa 200 - 400. Geliefert mit: 2 x Tellerkörbe, 1 x Glaskorb, 2 x Besteckeinsätze.

