

GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

CRI55O43O

MODELLO

M2HTI2EPY

PRODOTTO

Lavastoviglie a capottina HTI2E+ con sistema HYGIENE+



GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

CR155O43O

MODELLO

M2HT12EPY

PRODOTTO

Lavastoviglie a capottina HT12E+ con sistema HYGIENE+



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	720
PROFONDITA' (mm):	735
ALTEZZA (mm):	1445
ALTEZZA DA APERTA (mm):	1880
PESO (Kg):	115
VOLUME (m³):	0.76
POTENZA EL. (kW):	10.49
ALIMENTAZIONE (V):	400V 3N
FREQUENZA (Hz):	50 Hz
PRESSIONE IDRICA:	200-400 kPa
DIM. CESTI (mm):	500x500
CAPACITA' BOILER (L):	15
RESISTENZA BOILER (kW):	9
CAPACITA' VASCA (L):	42
RESISTENZA VASCA (kW):	2.7
POTENZA POMPA LAVAGGIO (W):	1490
POTENZA POMPA SCARICO (W):	25
N° CICLI:	6
DIAMETRO MAX PIATTI (mm):	410
GN/EN:	GN I/I

SEC./CICLO	CESTI/ORA - 10°C	CESTI/ORA - 55°C
50 "	35	72
90 "	35	40
120 "	30	30
180 "	20	20
180 "	20	20
630 "	5	5



GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

CR155O43O

MODELLO

M2HT12EPY

PRODOTTO

Lavastoviglie a capottina HT12E+ con sistema HYGIENE+**DESCRIZIONE**

Lavastoviglie elettrica in acciaio inox 18/10, pannello LED facile ed intuitivo, quattro cicli di lavaggio, vasca stampata, pompa verticale autopulente, capotta a doppia parete isolata, filtro vasca sdoppiato con pozzetto, raccolta rifiuti e filtro pompa, supporto cesto di facile estrazione, installazione in linea o ad angolo. OPTI-RINSE (tecnologia di risciacquo ottimale): consumo di acqua tra i più bassi del mercato con conseguente riduzione dei consumi di elettricità e prodotti chimici. Sistema PLUS per un'ulteriore garanzia nel risciacquo. Risciacquo a pressione stabilizzata e temperatura costante dell'acqua del boiler a 85°C. Grazie al boiler atmosferico si evita la miscelazione di acqua di rete nella fase di risciacquo. Il sistema PLUS inoltre, garantisce un maggior controllo ed il corretto dosaggio di brillantante ad ogni ciclo. Ciclo HYGIENE +, che garantisce la termodisinfezione mediante lavaggio a 65 ° C per 10 minuti e risciacquo a 87 °C. Cesti/ora 60/40/30/20. Cicli di lavaggio 50/90/120/180. Pompa di lavaggio kW 1,49. Resistenza boiler kW 9. Resistenza vasca kW 2,7. Capacità vasca lt. 42. Capacità boiler lt. 10. Consumo acqua lt. 2,8. Dimensioni cesto cm. 500x500. Massima altezza piatti mm. 410. Passaggio utile GN. Pressione idrica kPa 200 - 400. Dotazione: 2 x Cesto piatti, 1 x Cesto bicchieri, 2 x Inserto posate.

