

GAMMA

**Lavastoviglie Sottobanco e Capotta**

CODICE

**CRI55O44O**

MODELLO

**M2HTI2EPHRY**

PRODOTTO

**Lavastoviglie a capottina HTI2E+ con sistema HYGIENE+ e recuperatore termico**



GAMMA

**Lavastoviglie Sottobanco e Capotta**

CODICE

**CRI55O44O**

MODELLO

**M2HTI2EPHRY**

PRODOTTO

**Lavastoviglie a capottina HTI2E+ con sistema HYGIENE+ e recuperatore termico**



#### DATI TECNICI

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| LARGHEZZA (mm):             | <b>720</b>         |
| PROFONDITA' (mm):           | <b>735</b>         |
| ALTEZZA (mm):               | <b>2095</b>        |
| PESO (Kg):                  | <b>145</b>         |
| VOLUME (m <sup>3</sup> ):   | <b>1.15</b>        |
| POTENZA EL. (kW):           | <b>10.49</b>       |
| ALIMENTAZIONE (V):          | <b>400V 3N</b>     |
| FREQUENZA (Hz):             | <b>50 Hz</b>       |
| PRESSIONE IDRICA:           | <b>200-400 kPa</b> |
| DIM. CESTI (mm):            | <b>500x500</b>     |
| CAPACITA' BOILER (L):       | <b>15</b>          |
| RESISTENZA BOILER (kW):     | <b>9</b>           |
| CAPACITA' VASCA (L):        | <b>42</b>          |
| RESISTENZA VASCA (kW):      | <b>2.7</b>         |
| POTENZA POMPA LAVAGGIO (W): | <b>1490</b>        |
| POTENZA POMPA SCARICO (W):  | <b>25</b>          |
| N° CICLI:                   | <b>6</b>           |
| DIAMETRO MAX PIATTI (mm):   | <b>410</b>         |
| GN/EN:                      | <b>GN I/I</b>      |

| SEC./CICLO | CESTI/ORA - 10°C |
|------------|------------------|
| 50 "       | 55               |
| 90 "       | 40               |
| 120 "      | 30               |
| 180 "      | 20               |
| 180 "      | 20               |
| 630 "      | 5                |



GAMMA

**Lavastoviglie Sottobanco e Capotta**

CODICE

**CRI55O44O**

MODELLO

**M2HTI2EPHRY**

PRODOTTO

**Lavastoviglie a capottina HTI2E+ con sistema HYGIENE+ e recuperatore termico****DESCRIZIONE**

Lavastoviglie elettrica in acciaio inox I8/I0, pannello LED facile ed intuitivo, quattro cicli di lavaggio, vasca stampata, pompa verticale autopulente, capotta a doppia parete isolata, filtro vasca sdoppiato con pozzetto, raccolta rifiuti e filtro pompa, supporto cesto di facile estrazione, installazione in linea o ad angolo. OPTI-RINSE (tecnologia di risciacquo ottimale): consumo di acqua tra i più bassi del mercato con conseguente riduzione dei consumi di elettricità e prodotti chimici. Sistema PLUS per un'ulteriore garanzia nel risciacquo. Risciacquo a pressione stabilizzata e temperatura costante dell'acqua del boiler a 85°C. Grazie al boiler atmosferico si evita la miscelazione di acqua di rete nella fase di risciacquo. Il sistema PLUS inoltre, garantisce un maggior controllo ed il corretto dosaggio di brillantante ad ogni ciclo. Ciclo HYGIENE +, che garantisce la termidisinfezione mediante lavaggio a 65 ° C per 10 minuti e risciacquo a 87 °C. Condensatore di vapore recuperatore di calore. Il sistema TR funziona tramite uno scambiatore di calore: il vapore caldo e umido prodotto dalla macchina viene aspirato e usato per preriscaldare a 50°C circa l'acqua fredda in entrata riducendo l'energia e il tempo necessari per raggiungere gli 85°C di risciacquo finale con un conseguente abbattimento dei costi. Cesti/ora 60/40/30/20. Cicli di lavaggio 50/90/120/180. Pompa di lavaggio kW 1,49. Resistenza boiler kW 9. Resistenza vasca kW 2,7. Capacità vasca lt. 42. Capacità boiler lt. 10. Consumo acqua lt. 2,8. Dimensioni cesto cm. 500x500. Massima altezza piatti mm. 410. Passaggio utile GN. Pressione idrica kPa 200 - 400. Dotazione: 2 x Cesto piatti, 1 x Cesto bicchieri, 2 x Inserto posate.

