

GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

CRI55O45O

MODELLO

M2HTI2EPHRDY

PRODOTTO

Lavastoviglie a capottina HTI2E+ con sistema HYGIENE+, recuperatore termico e depuratore automatico



GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

CRI55O45O

MODELLO

M2HTI2EPHRDY

PRODOTTO

Lavastoviglie a capottina HTI2E+ con sistema HYGIENE+, recuperatore termico e depuratore automatico



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	720
PROFONDITA' (mm):	735
ALTEZZA (mm):	2095
PESO (Kg):	145
VOLUME (m ³):	1.15
POTENZA EL. (kW):	10.49
ALIMENTAZIONE (V):	400V 3N
FREQUENZA (Hz):	50 Hz
PRESSIONE IDRICA:	200-400 kPa
DIM. CESTI (mm):	500x500
CAPACITA' BOILER (L):	15
RESISTENZA BOILER (kW):	9
CAPACITA' VASCA (L):	42
RESISTENZA VASCA (kW):	2.7
POTENZA POMPA LAVAGGIO (W):	1490
POTENZA POMPA SCARICO (W):	25
N° CICLI:	6
DIAMETRO MAX PIATTI (mm):	410
GN/EN:	GN I/I

SEC./CICLO	CESTI/ORA - 10°C
50 "	55
90 "	40
120 "	30
180 "	20
180 "	20
630 "	5



GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

CRI55O45O

MODELLO

M2HTI2EPHRDY

PRODOTTO

Lavastoviglie a capottina HTI2E+ con sistema HYGIENE+, recuperatore termico e depuratore automatico**DESCRIZIONE**

Lavastoviglie elettrica in acciaio inox I8/IO, pannello LED facile ed intuitivo, quattro cicli di lavaggio, vasca stampata, pompa verticale autopulente, capotta a doppia parete isolata, filtro vasca sdoppiato con pozzetto, raccolta rifiuti e filtro pompa, supporto cesto di facile estrazione, installazione in linea o ad angolo. OPTI-RINSE (tecnologia di risciacquo ottimale): consumo di acqua tra i più bassi del mercato con conseguente riduzione dei consumi di elettricità e prodotti chimici. Versione con depuratore. Sistema PLUS per un'ulteriore garanzia nel risciacquo. Risciacquo a pressione stabilizzata e temperatura costante dell'acqua del boiler a 85°C. Grazie al boiler atmosferico si evita la miscelazione di acqua di rete nella fase di risciacquo. Il sistema PLUS inoltre, garantisce un maggior controllo ed il corretto dosaggio di brillantante ad ogni ciclo. Ciclo HYGIENE +, che garantisce la termodisinfezione mediante lavaggio a 65 ° C per IO minuti e risciacquo a 87 ° C. Condensatore di vapore recuperatore di calore. Il sistema TR funziona tramite uno scambiatore di calore: il vapore caldo e umido prodotto dalla macchina viene aspirato e usato per preriscaldare a 50°C circa l'acqua fredda in entrata riducendo l'energia e il tempo necessari per raggiungere gli 85°C di risciacquo finale con un conseguente abbattimento dei costi. Cesti/ora 60/40/30/20. Cicli di lavaggio 50/90/120/180. Pompa di lavaggio kW I,49. Resistenza boiler kW 9. Resistenza vasca kW 2,7. Capacità vasca lt. 42. Capacità boiler lt. IO. Consumo acqua lt. 2,8. Dimensioni cesto cm. 500x500. Massima altezza piatti mm. 4IO. Passaggio utile GN. Pressione idrica kPa 200 - 400. Dotazione: 2 x Cesto piatti, I x Cesto bicchieri, 2 x Inserto posate.

