

SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER MODELL

CRI55O45O

M2HTI2EPHRDY

PRODUKT

Haubenspülmaschine HTI2E mit mit HYGIENE+-System, Wärmerückgewinner und automatischem Wasserenthärter



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER MODELL

CRI55O45O

M2HTI2EPHRDY

PRODUKT

Haubenspülmaschine HTI2E mit mit HYGIENE+-System, Wärmerückgewinner und automatischem Wasserenthärter



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	720
TIEFE (mm):	735
HÖHE (mm):	2095
GEWICHT (Kg):	145
VOLUMEN (m ³):	1.15
GESAMT-WATT (kW):	10.49
NETZSPANNUNG (V):	400V 3N
FREQUENZ (Hz):	50 Hz
WASSERDRUCK:	200-400 kPa
KÖRBGRÖßEN (mm):	500x500
KESSELINHALT (L):	15
KESSELWIDERSTAND (kW):	9
TANKINHALT (L):	42
TANKWIDERSTAND (kW):	2.7
LEISTUNG DER WASCHPUMPE (W):	1490
LEISTUNG DER ABSAUGPUMPE (W):	25
ANZAHL DER WASCHGÄNGE:	6
MAX DURCHMESSER PLATTE (mm):	410
GN/EN:	GN I/I

SEK./ZYKLUS	KORB/STD. - 10°C
50 "	55
90 "	40
120 "	30
180 "	20
180 "	20
630 "	5



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER MODELL

CRI55O45O**M2HTI2EPHRDY**

PRODUKT

Haubenspülmaschine HTI2E mit mit HYGIENE+-System, Wärmerückgewinner und automatischem Wasserenthärter**BESCHREIBUNG**

Elektrische Geschirrspülmaschine aus Edelstahl I8/IO, einfaches und intuitives LED-Panel, 4 Waschvorgänge, vorgeformter Tank, senkerechte selbstreinigende Pumpe, doppelwandige isolierte Haube, doppelter Tankfilter mit herausnehmbarem Abfälle-Sammler + Pumpenfilter, Korbführung leicht herausnehmbar, Gerade- oder Eckaufstellung. OPTI-RINSE (optimale Nachspültechnologie): Wasserverbrauch unter den niedrigsten auf dem Markt mit konsequenter Reduzierung des Verbrauchs von Strom und Chemikalien. Version mit Wasserenthärter. PLUS-System für eine zusätzliche Garantie des Spülen Ergebnisses. Stabilisierte Druckspülung und konstante Boilerwassertemperatur von 85°C. Dank des atmosphärischen Boilers wird eine Vermischung des Leitungswassers in der Spülphase vermieden. Das PLUS-System garantiert außerdem eine bessere Kontrolle und die korrekte Dosierung von Klarspülmittel bei jedem Waschvorgang. Funktion HYGIENE+, die eine thermische Desinfektion durch Waschen bei 65 °C für IO Minuten und Spülen bei 87 °C garantiert. Dampfkondensator mit Wärmerückgewinnung. Das TR-System besteht aus einem Wärmetauscher: Der von der Maschine erzeugte heiße und feuchte Dampf wird angesaugt und zur Erwärmung des einströmenden kalten Wassers auf ca. 50 °C verwendet, was den Energieverbrauch und die benötigte Zeit bis zum Erreichen der 85 °C für die Endspülung reduziert und somit die Kosten senkt. 6O/4O/3O/2O Körbe/Stunde.

Waschvorgänge 5O/9O/I2O/I8O. Spülpumpe kW I,49. Boilerheizung kW 9. Tankheizung kW 2,7. Tankkapazität L. 42.

Boilerkapazität L. IO. Wasserverbrauch L. 2,8. Korbgröße cm. 5OOx5OO. Maximale Teller-Höhe mm. 4IO. Nützlicher Durchgang GN. Wasserdruck kPa 2OO - 4OO. Geliefert mit: 2 x Tellerkörbe, I x Glaskorb, 2 x Besteckeinsätze.

