

GAMA

Lavautensilios

CÓDIGO

CR1301140

MODELO

MLPIS8P

PRODUCTO

Lavaobjetos eléctrico serie LPI versión Plus



DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	690
PROFUNDIDAD (mm):	800
ALTURA (mm):	1890
ALTURA DESDE ABIERTO (mm):	2270
PESO (Kg):	155
VOLUMEN (m ³):	1.04
POTENCIA GAS (kW):	0
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	8.18
VOLTAJE (V):	400V 3N
FRECUENCIA (Hz):	50 Hz
PRESIÓN DEL AGUA:	200-400 kPa
MEDIDAS CESTA (mm):	550X665
DIM. INTERNAS HORNO (mm):	805
CAPACIDAD CALDERA (L):	15
RESISTENCIA DE CALDERA (kW):	6
CAPACIDAD CUBA (L):	50
RESISTENCIA CUBA (kW):	3
POTENCIA BOMBA DE LAVADO (W):	2000
POTENCIA BOMBA DE DRENAJE (W):	190
Nº CICLOS:	4
DIÁMETRO MÁXIMO PLATOS (mm):	805

SEG./CICLO	CESTAS/HORA - 10°C	CESTAS/HORA - 55°C
120 "	15	30
240 "	15	15
360 "	10	10
480 "	7.5	7.5



GAMA

Lavautensilios

CÓDIGO

CR1301140

MODELO

MLPIS8P

PRODUCTO

Lavaobjetos eléctrico serie LPI versión Plus**DESCRIPCIÓN**

Lavaobjetos eléctrico de acero inoxidable AISI 304. Electrónica con función Energy Saving. Doble pared. Bomba de aclarado de serie. Bomba vertical autolimpiante. Tanque escalonado totalmente moldeado. Brazos de lavado/aclarado independientes de acero inoxidable. Doble filtro de tanque extraíble con sumidero, colector de residuos y filtro de bomba. Termostop para mantener la temperatura de aclarado en conformidad a las directivas HACCP. Botón "Start" multicromático. Ciclo automático de limpieza máquina. Puerta de doble pared utilizable como superficie de trabajo. Botón Start multicromático retroiluminado, gracias a las funciones multicromo y flashing, indica en tiempo real el estado del lavaobjetos. Cada color indica una fase precisa de trabajo: Blanco: programación Rojo: carga y calentamiento Rojo intermitente: alarma Verde: máquina lista Verde y Azul intermitente: final del ciclo Azul: ciclo en función Azul intermitente: descarga del tanque, descarga total del calderín, autolimpieza y regeneración. Cestas/hora 30/15/10/7.5/6. Ciclos de lavado 120/240/360/480/600. Bomba de lavado kW 2,18. Resistencia de calentamiento del calderín kW 6. Resistencia de calentamiento tanque 3 kW. Absorción total kW 8,18. Capacidad del tanque lt. 50. Capacidad del calderín lt. 15. Consumo de agua lt. 4,2. Dimensiones cesta 550x665 cm. Altura útil mm. 805. Máxima altura bandejas 805. De serie: 1x Cesta acero inoxidable, 1 parrilla de acero inoxidable, 1 x Soporte bandejas, 1 x Cesta portaespátulas de acero inoxidable.



