

GAMA

Lavautensilios

CÓDIGO

CRI55O34O

MODELO

MLPIS4DA

PRODUCTO

Lavaobjetos eléctrico serie LPI con descalcificador automático



DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	600
PROFUNDIDAD (mm):	680
ALTURA (mm):	850
PESO (Kg):	68
VOLUMEN (m ³):	0.35
POTENCIA GAS (kW):	0
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	6.7
VOLTAJE (V):	400V 3N
FRECUENCIA (Hz):	50 Hz
PRESIÓN DEL AGUA:	200-400 kPa
MEDIDAS CESTA (mm):	500X500
CAPACIDAD CALDERA (L):	5.7
RESISTENCIA DE CALDERA (kW):	6
CAPACIDAD CUBA (L):	16.5
RESISTENCIA CUBA (kW):	2.7
POTENCIA BOMBA DE LAVADO (W):	650
POTENCIA BOMBA DE DRENAJE (W):	25
Nº CICLOS:	4
DIMENSIONES CUBAS (mm):	400
DIÁMETRO MÁXIMO PLATOS (mm):	400
GN/EN:	EURONORM

SEG./CICLO	CESTAS/HORA - 10°C	CESTAS/HORA - 55°C
60 "	25	53
90 "	25	40
120 "	25	30
180 "	20	20



GAMA

Lavautensilios

CÓDIGO

CRI55O34O

MODELO

MLPIS4DA

PRODUCTO

Lavaobjetos eléctrico serie LPI con descalcificador automático**DESCRIPCIÓN**

Lavaobjetos eléctrico de acero inoxidable AISI 304. Gran capacidad en dimensiones reducidas. Versatilidad de uso. Doble pared. Tanque moldeado. Triple protección de la bomba de lavado. Medidas (600x400 mm). Ciclo automático de limpieza máquina. Versión con descalcificador de regeneración automática. Cestas/hora 60/30/20/12. Ciclos de lavado 60/120/180/300. Bomba de lavado kW 0,65. Resistencia de calentamiento del calderín kW 6. Resistencia de calentamiento del tanque kW 2,7. Absorción total kW 6.65. Capacidad del tanque lt. 16,5. Capacidad del calderín lt. 5,7. Consumo de agua lt. 2,3. Dimensiones cesta 500x500 cm. Altura útil mm. 400. Máxima altura bandejas 600x400. De serie: 1 x Soporte bandejas de acero inoxidable, 1 x Cesta de plástico malla grandes, 1 x Cesta portaespátulas de acero inoxidable.

