

GAMMA

**Lavaoggetti**

CODICE

**CRI55O46O**

MODELLO

**MLP4S8V**

PRODOTTO

**Lavaoggetti elettrica serie LP4 versione con riscaldamento a vapore**



GAMMA

Lavaoggetti

CODICE

CRI55O46O

MODELLO

MLP4S8V

PRODOTTO

Lavaoggetti elettrica serie LP4 versione con riscaldamento a vapore



#### DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	<b>1490</b>
PROFONDITA' (mm):	<b>885</b>
ALTEZZA (mm):	<b>1970</b>
ALTEZZA DA APERTA (mm):	<b>2310</b>
PESO (Kg):	<b>320</b>
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	<b>2.6</b>
POTENZA EL. (kW):	<b>5.8</b>
ALIMENTAZIONE (V):	<b>400V 3N</b>
FREQUENZA (Hz):	<b>50 Hz</b>
PRESSIONE IDRICA:	<b>200-400 kPa</b>
DIM. CESTI (mm):	<b>1350x725</b>
ALTEZZA UTILE CESTI (mm):	<b>820</b>
CAPACITA' BOILER (L):	<b>20</b>
RESISTENZA BOILER (kW):	<b>9</b>
CAPACITA' VASCA (L):	<b>148</b>
RESISTENZA VASCA (kW):	<b>9</b>
POTENZA POMPA LAVAGGIO (W):	<b>2900</b>
POTENZA POMPA SCARICO (W):	<b>190</b>
N° CICLI:	<b>4</b>
DIAMETRO MAX PIATTI (mm):	<b>820</b>

SEC./CICLO	CESTI/ORA - 10°C	CESTI/ORA - 55°C
180 "	10	20
360 "	10	10
540 "	6	6
720 "	5	5



GAMMA

CODICE

MODELLO

**Lavaoggetti****CRI55O46O****MLP4S8V**

PRODOTTO

**Lavaoggetti elettrica serie LP4 versione con riscaldamento a vapore****DESCRIZIONE**

Lavaoggetti elettrica in acciaio inox AISI 304. Elettronica con funzione energy saving. Doppia parete. Pompa risciacquo di serie. Pompa verticale autopulente. Vasca a gradino totalmente stampata. Bracci lavaggio/risciacquo in acciaio inox indipendenti. Filtro vasca sdoppiato con pozzetto raccolta rifiuti estraibile + filtro pompa. Termostop per garantire la temperatura di risciacquo in conformità alle prescrizioni sull' HACCP. Tasto "Start" multicromatico. Ciclo automatico di pulizia macchina. Le pompe di lavaggio partono una dopo l'altra per ridurre lo spunto elettrico. Porta in doppia parete utilizzabile come piano di lavoro. Tasto Start multicromatico retroilluminato, grazie alle funzioni multichrome e flashing, segnala in tempo reale lo stato della lavaoggetti. Ogni colore indica una precisa fase di lavoro: Bianco: programmazione Rosso: carico e riscaldamento Rosso lampeggiante: allarme Verde: macchina pronta Verde e Azzurro intermittente: fine ciclo Azzurro: ciclo in funzione Azzurro lampeggiante: svuotamento vasca, svuotamento boiler totale, autopulizia e rigenerazione. Cesti/ora 13/8/5/4. Cicli di lavaggio 270/450/630/810. Pompa di lavaggio kW 2.9x2. Resistenza boiler kW 9. Resistenza vasca kW 9. Assorbimento totale kW 14.8. Capacità vasca lt. 120. Capacità boiler lt. 20. Consumo acqua lt. 8.6. Dimensioni cesto cm. 1350x725. Altezza utile mm. 820. Massima altezza vassoi 820. Dotazione: 1 x Cesto inox, 1 x Supporto vassoi inox, 1 x Cesto porta spatole inox.

