



SERIE

**Topfspülmaschinen**

ARTIKELNUMMER

**CRI55O46O**

MODELL

**MLP4S8V**

PRODUKT

**Elektrischer Topfspüler LP4-Serie Version mit Dampfheizung**



#### TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	<b>1490</b>
TIEFE (mm):	<b>885</b>
HÖHE (mm):	<b>1970</b>
HÖHE VON OFFEN (mm):	<b>2310</b>
GEWICHT (Kg):	<b>320</b>
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	<b>2.6</b>
GESAMT-WATT (kW):	<b>5.8</b>
NETZSPANNUNG (V):	<b>400V 3N</b>
FREQUENZ (Hz):	<b>50 Hz</b>
WASSERDRUCK:	<b>200-400 kPa</b>
KÖRBGRÖßEN (mm):	<b>1350x725</b>
INNENMAßE BACKOFEN (mm):	<b>820</b>
KESSELINHALT (L):	<b>20</b>
KESSELWIDERSTAND (kW):	<b>9</b>
TANKINHALT (L):	<b>148</b>
TANKWIDERSTAND (kW):	<b>9</b>
LEISTUNG DER WASCHPUMPE (W):	<b>2900</b>
LEISTUNG DER ABSAUGPUMPE (W):	<b>190</b>
ANZAHL DER WASCHGÄNGE:	<b>4</b>
MAX DURCHMESSER PLATTE (mm):	<b>820</b>

SEK./ZYKLUS	KORB/STD. - 10°C	KORB/STD. - 55°C
180 "	10	20
360 "	10	10
540 "	6	6
720 "	5	5



SERIE

**Topfspülmaschinen**

ARTIKELNUMMER

**CRI55O46O**

MODELL

**MLP4S8V**

PRODUKT

**Elektrischer Topfspüler LP4-Serie Version mit Dampfheizung****BESCHREIBUNG**

Elektrischer Topfspüler aus Edelstahl AISI 304. Elektronische Steuerung mit Energy Saving Funktion. Doppelwandig. Spülpumpe serienmäßig. Senkerechte selbstreinigende Pumpe. Vollständig vorgeformter Tank mit Stufe. Unabhängige Wasch-/Spülarme aus Edelstahl. Doppelter Tankfilter mit herausnehmbarem Abfälle-Sammler + Pumpenfilter. Termostop für die Einhaltung der Nachspülungstemperatur gemäß den HACCP Vorschriften. Mehrfarbiger "Start" Bedienknopf. Automatischer Selbstreinigungszyklus der Maschine. Die Spülpumpen starten nacheinander, um die die Lastspitze zu senken. Doppelwandige Tür, nützlich als Arbeitsfläche. Die hintergrundbeleuchtete, mehrfarbige START-Bedienknopf, meldet dank der Multichrome- und Flashing-Funktionen in Echtzeit den Status des Topfspülers. Jede Farbe weist auf eine bestimmte Arbeitsphase hin: Weiß: Programmierung Rot: Anfüllung und Heizung Rot blinkend: Alarm Grün: Maschine bereit Grün und Blau blinkend: Zyklusende Blau: Zyklus in Betrieb Blau blinkend: Entleerung des Tanks, Entleerung des gesamten Boilers, Selbstreinigung und Regenerierung. 13/8/5/4 Körbe/Stunde. Waschvorgänge 270/450/630/810. Spülpumpe kW 2.9x2. Boilerheizung kW 9. Tankheizung kW 9. Gesamte Leistungsaufnahme kW 14.8. Tankkapazität L. 20. Boilerkapazität L. 20. Wasserverbrauch L. 8.6. Korbgröße cm. 1350x725. Einschubhöhe mm. 820. Maximale Einschubhöhe (Tabletten) 820. Geliefert mit: 1 x Edelstahlkorb, 1 x Edelstahl-Tabletteinsatz, 1 x Kleinteile Einsatz aus Edelstahl.

