

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Self-Service 700	CRO787380	SVEAR715	Éléments réfrigérés

ARTICLE

Presentoir réfrigéré avec cuve réfrigérée sur armoire réfrigérée ventilée. Capacité cuve 4 bacs GN 1/1



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Self-Service 700	CRO787380	SVEAR715	Éléments réfrigères

ARTICLE

Presentoir réfrigéré avec cuve réfrigérée sur armoire réfrigérée ventilée. Capacité cuve 4 bacs GN I/I



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	1500
PROFONDEUR (mm):	700
HAUTEUR (mm):	1700
POIDS (Kg):	250
VOLUME (m ³):	2.5
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	1.25
TYPE DE GAZ:	R455a

DESCRIPTION

Présentoir avec bac réfrigéré profondeur 110 mm, capacité 4 GN I/I H=10 mm. Échangeurs et ventilation dans la partie supérieure pour faciliter la circulation de l'air. Portes coulissantes vitrées côté opérateur, volets basculants en Plexiglass côté client. Étagères en grille inox, faciles à démonter pour faciliter le nettoyage, 2 niveaux d'installation possibles. Éclairage led. Plage de température : +4 / +15°C, réglage de la température par thermostat électronique numérique. Cellule réfrigérée ventilée, 2 caissons GN I/I avec châssis porte-grilles ou bacs. Isolation thermique en polyuréthane à haute densité. Groupe réfrigérant avec condensation à air. Contrôle thermostatique électronique numérique, 1 pour le plan et 1 pour la chambre, réglable de 0 à +8°C, interrupteur général lumineux. Gaz réfrigérant R455a. Contrôle humidité chambre, contrôle automatique du dégivrage. Construction en acier inox AISI 304. Dessus avec bord arrondi, épaisseur 12/10, hauteur 50 mm. Meuble interne à angles rayonnés pour faciliter le nettoyage. Pieds de nivellement inox. Panneaux avant compris.

