

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 70	MAMCOOO2010	FT78ELG#	Frytop - Piastra in ferro

PRODOTTO

Fry-top elettrico, piastra liscia su vano a giorno



GAMMA CODICE MODELLO FUNZIONE
MI - 70 MAMCOOO2O1O FT78ELG# Frytop - Piastra in ferro

PRODOTTO

Fry-top elettrico, piastra liscia su vano a giorno



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	800
PROFONDITA' (mm):	750
ALTEZZA (mm):	900
PESO (Kg):	108
VOLUME (m ³):	0.8
POTENZA EL. (kW):	10.8
ALIMENTAZIONE (V):	VAC400-3N
DIM. INTERNE BASE (mm):	720x400(h)x700 mm
N° ZONE COTTURA:	2
DIM. ZONE COTTURA (mm):	735x530 mm
DETTAGLI ZONE COTTURA:	2x 5,4 kW
SPECIFICHE DEL MODELLO:	Piastra liscia ferro
GRADO IP:	IPX5
RANGE T (°C):	0-280 °C

DESCRIZIONE

Fry-top elettrico monoblocco su vano a giorno realizzato in acciaio inox AISI 304. Piano in 20/10 stampato con bordo anteriore antitrascinamento, predisposto per l'unione di testa con guarnizione ermetica in dotazione. Piano predisposto per il montaggio dell'accessorio colonnina acqua. Superficie di cottura con piastra inclinata liscia. Piastra di cottura ribassata di 40 mm rispetto al piano di lavoro, saldata ermeticamente per garantire un'agevole pulizia. Superficie di cottura con zona fredda di 65 mm sul fronte piastra. Foro per lo scarico grassi di forma circolare Ø 40 mm. Cassetto di raccolta grassi con capacità di 1,5 lt. Riscaldamento tramite resistenze corazzate in Incoloy. Manopola per il controllo del riscaldamento con geometria di protezione alle infiltrazioni d'acqua dotata di lampade spia integrate per la visualizzazione immediata del riscaldamento e del corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Temperatura di cottura controllata termostaticamente con regolazione da 110 a 280 °C. Termostato di sicurezza che interviene in caso di guasto al termostato di lavoro. Superficie di cottura 735x530 mm. Raschietto per piastra liscia in dotazione. Grado di protezione all'acqua IPX5. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox.



