

| GAMME | CODE | MODÈLE | FONCTION |
|----------------------------|------------|---------|----------------------------------|
| Self Service Free-Flow 867 | MA91832000 | SVERG20 | Présentoir réfrigéré sur armoire |

ARTICLE

Présentoir ouvert avec cuve réfrigérée. Capacité cuve 5 bacs GN I/l.



| | | | |
|----------------------------|------------|---------|----------------------------------|
| GAMME | CODE | MODÈLE | FONCTION |
| Self Service Free-Flow 867 | MA91832000 | SVERG20 | Présentoir réfrigéré sur armoire |

ARTICLE

Présentoir ouvert avec cuve réfrigérée. Capacité cuve 5 bacs GN I/I.



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------|---------------|
| LARGEUR (mm): | 2000 |
| PROFONDEUR (mm): | 867 |
| HAUTEUR (mm): | 1700 |
| POIDS (Kg): | 279 |
| VOLUME (m ³): | 3.83 |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW): | 1.1 |
| TENSION (V): | VAC230 |
| TYPE DE GAZ: | R455a |

DESCRIPTION

Présentoir avec cuve réfrigérée profondeur 1100 mm, capacité 5 GN I/I H=1000 mm. Échangeurs et ventilation dans la partie supérieure pour faciliter la circulation de l'air. Portes coulissantes vitrées côté opérateur, volets basculants en Plexiglass côté client. Étagères en grille inox, faciles à démonter pour faciliter le nettoyage, 2 niveaux d'installation possibles. Éclairage led. Plage de température : +4 / +15°C, réglage de la température par thermostat électronique digitale. Élément base à pont. Construction en acier inox AISI 304. dessus avec bord arrondi, épaisseur 15/10, hauteur 60 mm. Pieds de nivellement inox. Panneau frontal inclus.

