

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Self Service Free-Flow 867	MA91898000	SPEAR20	Expositor refrigerado sobre armario

PRODUCTO

Vitrina refrigerada con placa refrigerada de 5 cubetas GN 1/1 sobre armario GN refrigerado con ventilación



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Self Service Free-Flow 867	MA91898000	SPEAR20	Expositor refrigerado sobre armario

## PRODUCTO

**Vitrina refrigerada con placa refrigerada de 5 cubetas GN 1/1 sobre armario GN refrigerado con ventilación**



## DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	<b>2000</b>
PROFUNDIDAD (mm):	<b>867</b>
ALTURA (mm):	<b>1700</b>
PESO (Kg):	<b>357</b>
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	<b>3.83</b>
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	<b>1.45</b>
VOLTAJE (V):	<b>VAC230</b>
TIPO DE GAS:	<b>R455a</b>

## DESCRIPCIÓN

Expositor con encimera refrigerada de 40 mm de profundidad, capacidad 5 cubetas GN 1/1 H=2, 5 mm. Intercambiadores y ventilación en la parte superior para favorecer la circulación del aire. Puertas correderas de cristal lado servicio, portillas basculantes de plexiglás lado cliente. Estantes parrilla de acero inoxidable en dos niveles, fácilmente extraíbles para la limpieza. Luz de led. Campo de temperatura: +4 / +15 °C regulado con termostato electrónico digital. Cámara refrigerada ventilada, 2 compartimentos GN 1/1 con bastidores para parrillas o cubetas. Aislamiento térmico en poliuretano de alta densidad. Grupo refrigerante con condensación por aire. Control termostático electrónico digital, uno para encimera y otro para cámara, regulable de 0 a +8 °C, interruptor general luminoso. Control de humedad en la cámara y control automático del desescarche. Construcción en acero inoxidable AISI 304. Encimera con borde redondeado, espesor 15/10, altura 60 mm. Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza. Pies de nivelación en acero inoxidable. Panelado frontal incluido.

