

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - IIO	MAMCOOIIIO50	PCI18GFE	<b>Cocinas de Gas</b>

PRODUCTO

**Cocina a gas de 4 fuegos con horno pasante eléctrico**



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - IIO	MAMCOOIIIO50	PCI18GFE	Cocinas de Gas

PRODUCTO

**Cocina a gas de 4 fuegos con horno pasante eléctrico**



**DETALLES TÉCNICOS**

ANCHO (mm):	<b>800</b>
PROFUNDIDAD (mm):	<b>1100</b>
ALTURA (mm):	<b>900</b>
PESO (Kg):	<b>200</b>
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	<b>0.99</b>
POTENCIA GAS (kW):	<b>32</b>
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	<b>9</b>
VOLTAJE (V):	<b>VAC400 3N</b>
DIM. INTERNAS HORNO (mm):	<b>539x1018x254h</b>
CAPACIDAD HORNO:	<b>6x GNI/1</b>
POTENCIA HORNO (kW):	<b>9</b>
N. ZONAS DE COCCIÓN:	<b>4</b>
DATOS ZONA DE COCCIÓN:	<b>2 x 6 kW - 2 x 10 kW</b>
GRADO IP	<b>IPX5</b>
RANGO TEMPERATURA HORNO (°C):	<b>0-280</b>

**DESCRIPCIÓN**


Encimera de cocción de gas monobloc, sobre horno eléctrico estático pasante, realizada en acero inoxidable AISI 304. Encimera de 20/10 estampada con borde anterior antiderrame, apta para unión lateral con junta hermética de serie. Cuatro quemadores principales, dos de potencia máxima de 6 kW y dos de 10 kW, fijados herméticamente a la encimera. Mandos ergonómicos, especialmente diseñados con una forma que evita filtraciones de agua. Regulación de la potencia de 1,6 a 6 kW y de 2,5 a 10 kW respectivamente, mediante válvula con termopar de seguridad. Encendido del quemador principal mediante quemador piloto permanente de bajo consumo (170 W). Quemador piloto y termopar situados bajo el cuerpo del quemador principal, protegidos de golpes y derrames. Encimera de cocción dotada de robustas parrillas en hierro fundido esmaltadas RAAF, resistentes a ácidos, álcalis y llama; además, las parrillas son adecuadas tanto para recipientes pequeños como grandes. Horno eléctrico estático GN 2/1. Calentamiento mediante resistencias superiores e inferiores con regulación independiente. Termostato para regular la temperatura de 110 °C a 280 °C. Mandos ergonómicos, especialmente diseñados con una forma que evita filtraciones de agua, dotados de testigos que indican de inmediato el funcionamiento, la temperatura alcanzada y la intervención del termostato de seguridad. Cámara de cocción de 539x1018x254h mm en acero inoxidable. Potencia del horno 6 kW. Suelo del horno en acero esmaltado de gran espesor. Contrapuerta del horno en acero inoxidable estampada con junta de laberinto. Equipo con pies de acero inoxidable regulables en altura.



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - IIO	MAMCOOIIIO50	PCI18GFE	Cocinas de Gas

PRODUCTO

**Cocina a gas de 4 fuegos con horno pasante eléctrico**



**DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN**

(E) Conexión Eléctrica:	VAC400 3N 50Hz
(G) Llegada Gas:	Ø1/2"

