

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - IIO	MAMCOO11050	PCI18GFE	Fourneaux à gaz

ARTICLE

Fourneau 4 feux gaz sur four électrique traversant



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	800
PROFONDEUR (mm):	1100
HAUTEUR (mm):	900
POIDS (Kg):	200
VOLUME (m ³):	0.99
PUISSANCE GAZ (kW):	32
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	9
TENSION (V):	VAC400 3N
DIM. INTERNES FOUR (mm):	539x1018x254h
CAPACITE' FOUR:	6x GNI/1
PUISSANCE FOUR (kW):	9
N. ZONES DE CUISSON:	4
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	2 x 6 kW - 2 x 10 kW
DEGRÉ IP:	IPX5
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE FOUR (C°):	0-280

DESCRIPTION


Fourneau gaz, sur four électrique statique traversant, réalisé en acier inox AISI 304. Plan embouti, épaisseur 20/10, avec bord avant anti-débordement, conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Appareil comprenant 4 brûleurs principaux dont la puissance maximum est de 6 kW sur 2 et de 10 kW sur 2, fixés hermétiquement au plan. Manettes ergonomiques dont la forme protège contre les infiltrations d'eau. Réglage de la puissance de 1,6 à 6 kW et de 2,5 à 10 kW, respectivement par valve avec thermocouple de sécurité. Allumage du brûleur principal par veilleuse permanente à basse consommation (170 W). Veilleuse et thermocouple se trouvent sous le brûleur principal et sont protégés contre les chocs accidentels et les débordements. Plaque équipée de grilles robustes en fonte émaillée RAAF résistant aux acides, aux alcalis et à la flamme. Les grilles acceptent les récipients de cuisson de petites et de grandes dimensions. Four ventilé électrique statique GN 2/1. Chauffage par résistances supérieures et inférieures à réglage indépendant. Thermostat de réglage de la température de 110 °C à 280 °C. Manettes ergonomiques dont la forme protège contre les infiltrations d'eau, équipées de lampes témoin intégrées signalant le fonctionnement, la température atteinte et le déclenchement du thermostat de sécurité. Chambre de cuisson en acier inox, dimensions 539x1018x254h mm. Puissance du four 6 kW. Sole du four en acier émaillé forte épaisseur. Contreporte du four en acier inox embouti à étanchéité labyrinthe. Appareil doté de pieds réglables en hauteur en acier inox.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - IIO	MAMCOO11O5O	PCI18GFE	Fourneaux à gaz

ARTICLE

Fourneau 4 feux gaz sur four électrique traversant



DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique:	VAC400 3N 50Hz
(G) Raccordement au gaz:	Ø1/2"

