SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - IIO	**MAMCOOIIIIOO**	**CIIIIBET**	**Induktionsherde**

PRODUKT

Induktionsherd 4 Zonen beidseitig bedienbar Oberteil

MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 23I - 3IOIO Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 5O.OOO.OOO,OO i.v.

Die in diesem Dokument angegebenen Daten gelten als unverbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

LAST UPDATE:
12/3/2026

MARENO
kitchen solutions since 1922

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - IIO	**MAMCOOIII9O**	**CIII8ET**	**Induktionsherde**

PRODUKT

Induktionsherd 4 Zonen beidseitig bedienbar Oberteil

TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	**8OO**
TIEFE (mm):	**IIOO**
HÖHE (mm):	**25O**
GEWICHT (Kg):	**79**
VOLUMEN (m^3):	**O.37**
GESAMT-WATT (kW):	**2O**
NETZSPANNUNG (V):	**VAC4OO 3N**
ANZAHL KOCHZONEN:	**4**
MAßE KOCHZONEN (mm):	**Ø 28O mm**
DETAILS ZUR KOCHZONE:	**4 x 5 kW**
IP SCHUTZGRAD:	**IPX5**

BESCHREIBUNG

Induktionskochfeld, beidseitig, Oberteil, aus Edelstahl AISI 3O4. Tiefgezogene Arbeitsplatte mit vorderer Überlaufschutzkante, 2 mm Materialstärke, ausgelegt für bündige Verbindung Stoß an Stoß mit anderen Geräten aus der Serie. Eine hermetische Dichtung ist im Lieferumfang enthalten. Das Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen. Hermetisch abgedichtetes, 6 mm starkes Ceranfeld. 4 separate Heizzonen, jede mit runden Induktionsspulen Ø 28O mm zu je 5 kW Leistung. Per Siebdruck markierte Heizzonen. In IO Stufen regelbare Leistung für spezielle Anforderungen und schonendes Garen. Die Heizfunktion schaltet sich nur beim Abstellen eines Kochgefäßes auf der Heizzone ein (Topferkennung). Kontrollleuchte zur Anzeige von Aufheizphase, Betriebstemperatur oder Status. Im Gerät integrierte Power Box komplett mit Haupt-Sicherheitsfühler. Schutzart IPX5 (Strahlwasser).

Die in diesem Dokument angegebenen Daten gelten als unverbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.