

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - IIO	MAMCOOIII30	CIII4ETT	Induction

ARTICLE

Fourneau à induction Multizone 2 zones Top



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	400
PROFONDEUR (mm):	1100
HAUTEUR (mm):	250
POIDS (Kg):	64
VOLUME (m ³):	0.37
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	14
TENSION (V):	VAC400 3N
N. ZONES DE CUISSON:	2
DIM. ZONES DE CUISSON (mm):	1x 300x650
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	2 x 7 kW
DEGRÉ IP:	IPX5

DESCRIPTION

Plaque à induction électrique Top tout surface, plaque en vitrocéramique épaisseur 6 mm fixée hermétiquement au plan, système de reconnaissance des casseroles qui enclenche le chauffage en présence du récipient de cuisson. Appareil réalisé en acier inox AISI 304. Manettes ergonomiques dont la forme protège contre les infiltrations d'eau. Équipé de 2 zones de cuisson indépendantes de 7 kW. Zones chauffantes délimitées par des ségrèphies sur le verre. Sélecteur de commande permettant d'utiliser 6 niveaux de puissance. Témoin indiquant l'enclenchement du chauffage et que l'appareil fonctionne correctement. Power-box intégré, capteur principal de sécurité. Indice de protection contre l'eau IPX5.

