



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - IIO	MAMCOOIII60	CIII8ETG	Induction

ARTICLE

**Fourneau à induction Multizone 4 zones sur placard ouvert**



**DONNÉES TECHNIQUES**

LARGEUR (mm):	800
PROFONDEUR (mm):	1100
HAUTEUR (mm):	900
POIDS (Kg):	64
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	0.99
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	28
TENSION (V):	VAC400 3N
DIM. INTERNES BASE (mm):	740x1000x390(h)
N. ZONES DE CUISSON:	4
DIM. ZONES DE CUISSON (mm):	2x 300x650
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	4 x 7 kW
DEGRÉ IP:	IPX5

**DESCRIPTION**

Plaque à induction électrique sur placard ouvert tout surface, plaque en vitrocéramique épaisseur 6 mm fixée hermétiquement au plan, système de reconnaissance des casseroles qui enclenche le chauffage en présence du récipient de cuisson. Appareil réalisé en acier inox AISI 304. Manettes ergonomiques dont la forme protège contre les infiltrations d'eau. Équipé de 4 zones de cuisson indépendantes de 7 kW. Zones chauffantes délimitées par des ségrèphaphies sur le verre. Sélecteur de commande permettant d'utiliser 6 niveaux de puissance. Témoin indiquant l'enclenchement du chauffage et que l'appareil fonctionne correctement. Power-box intégré, capteur principal de sécurité. Indice de protection contre l'eau IPX5. Appareil doté de pieds réglables en hauteur en acier inox.

