| GAMMA | CODICE | MODELLO | FUNZIONE |
|---|---|---|---|
| **M1 - 110** | **MAMC0011140** | **C1114ETG** | **Cucine a Induzione** |

PRODOTTO

**Piano cottura a induzione tuttocampo 2 zone passante su vano a giorno**

MARENO
kitchen solutions since 1922

| GAMMA | CODICE | MODELLO | FUNZIONE |
|---|---|---|---|
| **M1 - 110** | **MAMC001114O** | **C1114ETG** | **Cucine a Induzione** |

PRODOTTO

**Piano cottura a induzione tuttocampo 2 zone passante su vano a giorno**

**DATI TECNICI**

| | |
|---|---|
| LARGHEZZA (mm): | **400** |
| PROFONDITA' (mm): | **1100** |
| ALTEZZA (mm): | **900** |
| PESO (Kg): | **64** |
| VOLUME ($m^3$): | **0.99** |
| POTENZA EL. (kW): | **14** |
| ALIMENTAZIONE (V): | **VAC400 3N** |
| DIM. INTERNE BASE (mm): | **340x1000x390(h)** |
| N° ZONE COTTURA: | **2** |
| DIM. ZONE COTTURA (mm): | **1x 300x650** |
| DETTAGLI ZONE COTTURA: | **2 x 7 kW** |
| GRADO IP: | **IPX5** |

## DESCRIZIONE

Piano di cottura a induzione elettrico monoblocco su vano a giorno tuttocampo, piano di cottura in vetroceramica spessore 6 mm sigillato ermeticamente al piano, sistema di riconoscimento delle pentole che attiva il riscaldamento in presenza del recipiente di cottura. Apparecchiatura realizzata in acciaio inox AISI 304. Manopole ergonomiche con geometria di protezione alle infiltrazioni d'acqua Dotata di n° 2 zone di cottura indipendenti da 7 kW di potenza. Zone riscaldate delimitate da contorni serigrafati sul vetro. Selettore di comando che consente di utilizzare 6 livelli di potenza. Lampade spia che segnalano l'attivazione del riscaldamento e indicano il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Power-box integrato, sensore principale di sicurezza. Grado di protezione all'acqua IPX5.