

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 90	MAMCOOO3390	CI94EG	Induktionsherd

PRODUKT

Induktionsherd 2 Zonen auf Unterbau offen



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 90	MAMCOOO3390	CI94EG	Induktionsherd

PRODUKT

Induktionsherd 2 Zonen auf Unterbau offen



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	400
TIEFE (mm):	920
HÖHE (mm):	900
GEWICHT (Kg):	59
VOLUMEN (m ³):	0.5
GESAMT-WATT (kW):	10
NETZSPANNUNG (V):	VAC400-3
INNENMAßE UNTERBAU (mm):	360x400(h)x900 mm
ANZAHL KOCHZONEN:	2
MAßE KOCHZONEN (mm):	2x Ø280mm
DETAILS ZUR KOCHZONE:	2x 5kW
IP SCHUTZGRAD:	IPX5

BESCHREIBUNG


Induktionskochfeld, Standgerät auf Unterbau offen, Edelstahl AISI 304. Tiefgezogene Arbeitsplatte mit vorderer Überlaufschutzkante, 2 mm Materialstärke, ausgelegt für bündige Verbindung Stoß an Stoß mit anderen Geräten aus der Serie. Eine hermetische Dichtung ist im Lieferumfang enthalten. Geeignet für die Installation einer Wasserhahnsäule (Zubehör). Das Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen. Hermetisch abgedichtetes, 6 mm starkes Ceranfeld. 2 separate Heizzonen, jede mit runden Induktionsspulen Ø 280 mm zu je 5 kW Leistung. Per Siebdruck markierte Heizzonen. In IO Stufen regelbare Leistung für spezielle Anforderungen und schonendes Garen. Die Heizfunktion schaltet sich nur beim Abstellen eines Kochgefäßes auf der Heizzone ein (Topferkennung). Kontrollleuchte zur Anzeige von Aufheizphase, Betriebstemperatur oder Status. Im Gerät integrierte Power Box komplett mit Haupt-Sicherheitsfühler. Schutzart IPX5 (Strahlwasser). Standgerät mit höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 90	MAMCOOO3390	CI94EG	Induktionsherd

PRODUKT

Induktionsherd 2 Zonen auf Unterbau offen



INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss: VAC400-3 50 / 60 Hz

