

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 90	MAMCOOO3570	FR94E22KA	Fritteusen

PRODUKT

Elektro-Fritteuse mit elektronischer Steuerung | Becken 22 Liter Standgerät



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 90	MAMCOOO3570	FR94E22KA	Fritteusen

PRODUKT

Elektro-Fritteuse mit elektronischer Steuerung | Becken 22 Liter Standgerät



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	400		
TIEFE (mm):	920		
HÖHE (mm):	900		
GEWICHT (Kg):	58		
VOLUMEN (m ³):	0.5		
GESAMT-WATT (kW):	18		
NETZSPANNUNG (V):	VAC400-3N		
INNENMAßE UNTERBAU (mm):	360x400(h)x900 mm		
ANZAHL KOCHZONEN:	1		
DETAILS ZUR KOCHZONE:	1x 18kW		
ANZAHL BECKEN:	1	KAPAZITÄT (L):	1x 22
IP SCHUTZGRAD:	IPX5		
BETRIEBSTEMPERATUR (°C):	100-185		

BESCHREIBUNG

Elektro-Fritteuse, Standgerät, auf Schrankunterbau, mit elektronischer Temperaturregelung, aus Edelstahl AISI 304. Tiefgezogene Deckplatte 20/10 mit vorderer Überlaufschutzkante, ausgelegt für stirnseitigen Verbund inklusive hermetischer Dichtung. Tiefgezogenes Frittierbecken aus Edelstahl AISI 304, Innenprofil abgerundet. Beckeninhalt 22 l. Becken mit großzügiger Schaumzone im vorderen Bereich und ebenfalls großer Kaltzone für Frittierrückstände. Beheizung durch gepanzertes Heizelement aus Edelstahl AISI 304 im Becken. Heizelement um 90° drehbar für problemlose Beckenreinigung. Regulierung der Öltemperatur im Becken zwischen 100 und 185 °C. 3 Digit-Display, Zyklus MELTING. Thermostat zur Steuerung der Heizfunktion, dessen Geometrie vor eindringendem Wasser schützt, ausgestattet mit integrierten Kontrolllampen für die unmittelbare Betriebsanzeige. Die Fritteusen sind mit einem Sicherheitsthermostat mit manueller Rücksetzung ausgestattet, der bei Übertemperatur anspricht. Ausziehbarer Filter, Korb, Deckel und Sammelleitung für den Ablaufhahn im Lieferumfang. Schutzart IPX5 (Strahlwasser). Gerät mit höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.



