GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	**MAMC0004240**	**FT94ERCT**	**Fry Top**

ARTICLE

Frytop électrique, plaque nervurée chromée Top

MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.

MARENO
kitchen solutions since 1922

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	**MAMC0004240**	**FT94ERCT**	**Fry Top**

ARTICLE

Frytop électrique, plaque nervurée chromée Top

DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	**400**
PROFONDEUR (mm):	**920**
HAUTEUR (mm):	**250**
POIDS (Kg):	**55**
VOLUME (m^3):	**0.25**
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	**7.5**
TENSION (V):	**VAC400-3N**
N. ZONES DE CUISSON:	**1**
DIM. ZONES DE CUISSON (mm):	**335x700mm**
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	**1x 7.50**
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	**Plaque nervurée chromée**
DEGRÉ IP:	**IPX5**
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE (C°):	**110-280**

DESCRIPTION

Fry-top électrique Top réalisé en acier inox AISI 304. Plan embouti, épaisseur 20/10, avec bord avant anti-débordement, conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Plan prédisposé pour le montage de l'accessoire colonne d'eau. Surface de cuisson avec plaque inclinée, chromée nervurée polie miroir. Plaque de cuisson rabaissée de 40 mm par rapport au plan de travail, fixée hermétiquement pour faciliter le nettoyage. Surface de cuisson avec zone froide de 65 mm à l'avant de la plaque. Orifice d'égouttement des graisses de forme circulaire Ø 40 mm. Tiroir de récupération des graisses capacité 1,5 l. Chauffage par résistances blindées en Incoloy. Manette de contrôle du chauffage dont la forme protège contre les infiltrations d'eau, équipée de lampes témoin intégrées signalant immédiatement le chauffage et le fonctionnement correct de l'appareil. Température de cuisson contrôlée par thermostat réglable de 110 à 280 °C. Thermostat de sécurité intervenant en cas de panne du thermostat de service. Surface de cuisson 335x700 mm. Comprend : raclette pour plaque lisse. Niveau de protection IPX5. Le produit est conforme au règlement CE 1935/2004 et au Décret du 21/03/1973 (Matériaux et Objets destinés à venir au Contact des denrées Alimentaires). Indice de protection contre l'eau IPX5.

Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	**MAMC0004240**	**FT94ERCT**	**Fry Top**

ARTICLE

Frytop électrique, plaque nervurée chromée Top







DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique:	VAC400-3N 50/60Hz

Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.