

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 90	MAMCOOO3630	IFR94G23KF	i-Fry

PRODOTTO

Friggitrice a gas l vasca 23 lt. con controllo elettronico con sistema di filtrazione olio



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 90	MAMCOOO3630	IFR94G23KF	i-Fry

PRODOTTO
Friggitrice a gas 1 vasca 23 lt. con controllo elettronico con sistema di filtrazione olio

DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	400	
PROFONDITA' (mm):	920	
ALTEZZA (mm):	910	
PESO (Kg):	84	
VOLUME (m ³):	0.6	
POTENZA GAS (kW):	25	
POTENZA EL. (kW):	0.2	
ALIMENTAZIONE (V):	VAC230-1	
N° ZONE COTTURA:	1	
DETTAGLI ZONE COTTURA:	1x 25kW	
N° VASCHE:	1	CAPACITA' (l): 23
GRADO IP:	IPX5	
RANGE T (°C):	0-180	

DESCRIZIONE


Friggitrice gas monoblocco su vano armadiato con controllo elettronico della temperatura, ad elevata produttività, realizzata in acciaio inox AISI 304. Piano in 20/10, dotato di alzatina camino da 300 mm. Vasca di cottura stampata in acciaio inox AISI 304, con profilo interno raggato. Capacità vasca di Lt.23. Vasca dotata di ampio invaso anteriore per la espansione dell'olio e delle schiume e ampia zona fredda per la raccolta dei residui di cottura. Riscaldamento tramite 2 bruciatori in acciaio inossidabile a fiamma ottimizzata, posizionati esternamente alla vasca. Accensione automatica dei bruciatori principali tramite controllore di fiamma elettronico, senza bruciatore pilota permanente. Modulazione della potenza per ottimizzare il riscaldamento e l'efficienza. Funzione di cottura automatica per garantire l'elevata qualità del prodotto fritto. Grazie ai 30 programmi l'operatore può scegliere facilmente la tipologia, la quantità e la temperatura di conservazione del prodotto da friggere. L'elettronica adatta automaticamente il ciclo di cottura compensando in base alla scelta effettuata. Pannello di controllo con Display Touch screen da 7 ad alta risoluzione con scheda di controllo elettronica per la gestione della temperatura di cottura da 0 a 185°C con precisione di ± 1°C. Gestione degli allarmi HACCP, del ciclo di pulizia della vasca, della funzione di preriscaldamento e mantenimento a 100°C, della diagnostica del sistema. Termostato di sicurezza a ripristino manuale. Sistema per filtrazione, reinserimento olio in vasca totalmente automatico. Filtrazione a 2 stadi, con filtro metallico e filtro fine in tecnopolimero per rimuovere anche i più piccoli residui alimentari e prolungare così la qualità e la durata dell'olio. Bacinella interna in acciaio inossidabile per la raccolta dell'olio filtrato con capacità di 25 lt. L'olio filtrato viene immesso in vasca tramite pompa ad ingranaggi, in modo sicuro, attraverso il rubinetto di carico posto sul fondo della vasca. La filtrazione e il riempimento della vasca possono essere effettuate con olio a temperatura di 180°C, riducendo al minimo il tempo di fermata. Utilizzando gli appositi accessori non compresi nella dotazione, tubazione flessibile e canna metallica sagomata, è possibile riempire la vasca prelevando olio dal contenitore esterno o scaricare la bacinella di raccolta interna nel contenitore esterno alla apparecchiatura. In dotazione: 1 filtro di fondo interno vasca, 1 retina filtro in acciaio cromato per l'appoggio dei cestini di cottura; 2 cestini per la cottura da ½ in acciaio cromato con manico frontale in materiale atermico; 1 coperchio vasca; 1 prolunga per lo scarico frontale della vasca. Grado di protezione all'acqua IPX5. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox.



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 90	MAMCOOO3630	IFR94G23KF	i-Fry

PRODOTTO

Friggitrice a gas I vasca 23 lt. con controllo elettronico con sistema di filtrazione olio



DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico: VAC230-I 50/60Hz

(G) Arrivo Gas: Ø1/2"

