

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 90	MAMCOOO4050	FT94GLG#	Fry-top - Placa de hierro

PRODUCTO

**Fry-top a gas con placa lisa montado sobre mueble abierto**



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 90	MAMCOOO4050	FT94GLG#	Fry-top - Placa de hierro

PRODUCTO

**Fry-top a gas con placa lisa montado sobre mueble abierto**



**DETALLES TÉCNICOS**

ANCHO (mm):	400
PROFUNDIDAD (mm):	920
ALTURA (mm):	900
PESO (Kg):	76
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	0.5
POTENCIA GAS (kW):	7
DIM. INTERNAS BASE (mm):	360x400(h)x900 mm
N. ZONAS DE COCCIÓN:	1
DIM. ZONAS DE COCCIÓN (mm):	335x700mm
DATOS ZONA DE COCCIÓN:	1x 10.50
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	Plancha lisa hierro
RANGO TEMPERATURA (°C):	90-280

**DESCRIPCIÓN**


Fry-top de gas monobloc, sobre mueble abierto, realizado en acero inoxidable AISI 304. Encimera de 20/10 estampada con borde anterior antiderrame, apta para unión lateral con junta hermética de serie. Encimera con preinstalación para el accesorio columna de agua. Superficie de cocción con plancha inclinada lisa. Plancha de cocción rebajada 40 mm respecto al nivel de la encimera y soldada herméticamente para facilitar la limpieza. Superficie de cocción con zona fría de 65 mm delante de la plancha. Orificio de descarga de grasas circular Ø 40 mm. Cajón recoge grasas de 1,5 l de capacidad. Calentamiento mediante quemador de acero con llama estabilizada, de dos ramas y cuatro filas de llama en cada zona, con llama piloto y termopar de seguridad. Mando para regular el calor, especialmente diseñado con una forma que evita filtraciones de agua. Salida de gas controlada por válvula termostática con termopar de seguridad. Temperatura de cocción controlada manualmente de 90°C a 280°C. Encendido automático mediante dispositivo piezoeléctrico con capuchón de protección del agua. Superficie de cocción de 335x700 mm. Rasqueta para plancha lisa de serie. Equipo con pies de acero inoxidable regulables en altura.



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 90	MAMCOOO4050	FT94GLG#	Fry-top - Placa de hierro

PRODUCTO

**Fry-top a gas con placa lisa montado sobre mueble abierto**



**DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN**

(G) Llegada Gas:

Ø1/2"

